



Deutscher
Nachhaltigkeitspreis 2020

SIEGER
Großunternehmen

deutscher
nachhaltigkeitspreis



Perfektan duo.
Fischer AKKU tangencijalna
mašina za zavijanje FSS 18v i
fischer vijak za beton FBS.



Pričvrščivanje hemijskim sredstvima



				Strana
Hemija za ankerisanje Highbond	FIS HB			53
Ankeri za hemiju Highbond	FHB II			54
Ankeri za hemiju Highbond	FHB-A dyn			59
Hemija za ankerisanje Superbond	FIS SB			61
Ampula za ankerisanje	RSB			62
Hemija za ankerisanje	FIS EM Plus			66
Hemija za ankerisanje Austria Bond	FIS AB			68
Sistem montaže sa odstojanjem	THERMAX 12/16			71
Ampula za ankerisanje	R M II			75
Ankeri za hemijsko pričvrščivanje	FIS A			79
Ankeri za hemijsko pričvrščivanje	RG M			82
Mrežica za hemijsko ankerisanje plastična	FIS H K			87
Mrežica za hemijsko ankerisanje	FIS HK			87
Mrežica za hemijsko ankerisanje - metalna	FIS H L			87
Anker sa unutrašnjim navojem za hemijsko ankerisanje	FIS E			88
Pribor				89
Pištolji za istiskivanje hemije za ankerisanje				94

Pregled fischer vezivnih sistema za beton sa naprslinama

Highbond-System Profesionalno u betonu sa naprslinama	Superbond Za sve vrste betona	FIS EM Plus	FIS AB Austrija Bond

Asortiman					
Promjer	M6	■	■	■	■ ¹⁾
	M8	■	■	■	■ ¹⁾
	M10	■	■	■	■
	M12	■	■	■	■
	M16	■	■	■	■
	M20	■	■	■	■
	M24	■	■	■	■ ¹⁾
	M27		■	■	■ ¹⁾
	M30		■	■	■ ¹⁾
Materijal izrade ankera	Galv. cinčano 5.8		■	■	■
	Galv. cinčano 8.8	■	■	■	■
	Nerđajući čelik A4-70	■	■	■	■
	Nerđajući čelik A4-80		■	■	■
	Korozivno visokootporni čelik 1.4529	■	■	■	■
Unutrašnji navoj	M8 – M20		■	■	■ ¹⁾
Montaža					
Dubina ankerisanja	min	6 x Navoj-Ø	Od 4 x Navoj-Ø Do 20 x Navoj-Ø	Od 4 x Navoj-Ø Do 20 x Navoj-Ø	Od 4 x Navoj-Ø Do 20 x Navoj-Ø
	max	10 x Navoj-Ø			
Dijamantski izbušene rupe		Nema atesta – ali poseduje stručnu ocjenu	Atestirano sa patronama	atestirano	Nije atestirano
Rupe ispunjene vodom		Atestirano sa patronama	Atestirano sa patronama	atestirano	Atestirano sa koaksijalnim kartašama
Temperatura ugradbenog dela prilikom montaže		≥ -5 °C	≥ -15 °C Sa injekcijskim malterom ≥ -30 °C Sa patronama	≥ 0 °C	≥ -10 °C Zimski ≥ -5 °C Standard
Montaža sa	ampulama	da	da	ne	ne
	injekcionim malterom	da	da	da	ja
Brzo otvrdnjavajući malter u patronama		da		ne	ne
Zatezni okretni moment		Potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Temperaturni raspon nakon otvrdnjavanja		-40 °C do +80 °C	-40 °C do +150 °C	-40 °C do +72 °C	-40 °C do +120 °C
Ispitivanje na požar		dostupan	dostupan	dostupan	dostupan
ZTV Protivpožarno ispitivanje		dostupan			

1) Samo OPCJA 7

FIS HB Hemija za ankerisanje Highbond

Veoma efikasan u napuknutom betonu



Opis

- Najviša opterećenja u hemijskom pričvršćivanju uz konusnu geometriju Highbond Anker-šipke.
- Izbor između ampula i hemije za ankerisanje
- Moguća direktna montaža kao i kod čeličnih ankera
- Prečnik bušenja = Prečnik navoja
- Brzovezujuće ampule se mogu opteretiti već nakon 2 minuta

Oznake atesta / atesti



Funkcionisanje



Materijal izrade ankera

- Galvanski pocinkovan čelik
- Nerđajući čelik
- Korozivno visokootporni čelik (vidi gl. Katalog, Internet)

Građevinski materijali


Atestirano za :

- Beton sa i bez napuknuća C20/25 do C50/60

Takođe pogodan za :

- Beton C12/15
- Prirodni kamen guste strukture

Crtež preseka








Upotreba






- Ograde
- Fasade
- Silose
- Jarbole
- Čelične građevinske konstrukcije
- Drvene građevinske konstrukcije



Montaža



Sa ampulama



Sa hemijom za ankerisanje

FIS HB -hemija za ankerisanje Highbond



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Sadržaj
-----	---------	-----------------	-----	-----------------------	---------------------------------	---------




FIS HB 345 i FIS MR plus hemija za ankerisanje

FIS HB 345 S	33211	4006209332115	■	1	6	1 Kartuša 360 ml, 2 x FIS MR Plus
--------------	-------	---------------	---	---	---	-----------------------------------

FHB II-PF HIGH SPEED -ampule za ankerisanje



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Prečnik bušenja [mm]	Dubina ankerisanja [mm]	Dubina izbušene rupe [mm]	Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----	-----------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------



FHB II-PF HIGH SPEED Ampule za ankerisanje (brzovezujuće)

FHB II-PF 10 x 60	500547	4048962001006	■	10	10	10	60	75	FHB II-A S M 10 x 60
FHB II-PF 10 x 75	507999	4048962090697	■	10	10	10	75	90	FHB II-A S M 10 x 75
FHB II-PF 12 x 75	500548	4048962001013	■	10	10	12	75	90	FHB II-A S M 12 x 75
FHB II-PF 16 x 95	500549	4048962001020	■	10	10	16	95	110	FHB II-A S M 16 x 95
FHB II-PF 20 x 170	508003	4048962090734	■	4	4	25	170	190	FHB II-A S M 20 x 170
FHB II-PF 24 x 170	500550	4048962001037	■	4	4	25	170	190	FHB II-A S M 24 x 170
FHB II-PF 8 x 60	500542	4048962000955	■	10	10	10	60	75	FHB II-A L M 8 x 60
FHB II-PF 10 x 95	500543	4048962000962	■	10	10	12	95	110	FHB II-A L M 10 x 95
FHB II-PF 12 x 100	508000	4048962090703	■	10	10	14	100	115	FHB II-A L M 12 x 100
FHB II-PF 12 x 120	500544	4048962000979	■	10	10	14	120	135	FHB II-A L M 12 x 120
FHB II-PF 16 x 125	508001	4048962090710	■	10	10	18	125	145	FHB II-A L M 16 x 125
FHB II-PF 16 x 145	508002	4048962090727	■	10	10	18	145	165	FHB II-A L M 16 x 145
FHB II-PF 16 x 160	500545	4048962000986	■	10	10	18	160	175	FHB II-A L M 16 x 160
FHB II-PF 20 x 210	500546	4048962000993	■	4	4	25	210	235	FHB II-A L M 20 x 210
FHB II-PF 24 x 210	508004	4048962090741	■	4	4	25	210	235	FHB II-A L M 24 x 210

FHB II -P -ampule za ankerisanje



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Prečnik bušenja [mm]	Dubina ankerisanja [mm]	Dubina izbušene rupe [mm]	Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----	-----------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------



FHB II -P -ampule za ankerisanje

FHB II-P 10 x 60	096847	4006209968475	■	10	10	10	60	75	FHB II-A S M 10 x 60
FHB II-P 10 x 75	508016	4048962091175	■	10	10	10	75	90	FHB II-A S M 10 x 75
FHB II-P 12 x 75	096848	4006209968482	■	10	10	12	75	90	FHB II-A S M 12 x 75
FHB II-P 16 x 95	096849	4006209968499	■	10	10	16	95	110	FHB II-A S M 16 x 95
FHB II-P 20 x 170	507925	4048962090024	■	4	4	25	170	190	FHB II-A S M 20 x 170
FHB II-P 24 x 170	096851	4006209968512	■	4	4	25	170	190	FHB II-A S M 24 x 170
FHB II-P 8 x 60	096824	4006209968246	■	10	10	10	60	75	FHB II-A L M 8 x 60
FHB II-P 10 x 95	096843	4006209968437	■	10	10	12	95	110	FHB II-A L M 10 x 95
FHB II-P 12 x 100	507922	4048962089998	■	10	10	14	100	115	FHB II-A L M 12 x 100
FHB II-P 12 x 120	096844	4006209968444	■	10	10	14	120	135	FHB II-A L M 12 x 120
FHB II-P 16 x 125	507923	4048962090000	■	10	10	18	125	145	FHB II-A L M 16 x 125
FHB II-P 16 x 145	507924	4048962090017	■	10	10	18	145	165	FHB II-A L M 16 x 145
FHB II-P 16 x 160	096845	4006209968451	■	10	10	18	160	175	FHB II-A L M 16 x 160
FHB II-P 20 x 210	096846	4006209968468	■	4	4	25	210	235	FHB II-A L M 20 x 210
FHB II-P 24 x 210	507926	4048962090031	■	4	4	25	210	235	FHB II-A L M 24 x 210

FHB II A S Ankeri za hemiju



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankerisanja	Max debljina ugradbenog elementa	Dubina izbušene rupe	Dužina
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]



FHB II A S Ankeri za hemiju , galvanski pocinkovano

FHB II-A S M10 x 60/10	097072	4006209970720	■	10	10		10	60	10	75	96
FHB II-A S M10 x 60/20	097073	4006209970737	■	10	10		10	60	20	75	106
FHB II-A S M10 x 60/60	097074	4006209970744	■	10	10		10	60	60	75	146
FHB II-A S M10 x 60/100	097206	4006209972069	■	10	10		10	60	100	75	186
FHB II-A S M10 x 75/10	506884	4048962077964	■	10	10		10	75	10	90	111
FHB II-A S M10 x 75/20	506885	4048962077971	■	10	10		10	75	20	90	121
FHB II-A S M10 x 75/60	506886	4048962077988	■	10	10		10	75	60	90	161
FHB II-A S M10 x 75/100	506887	4048962077995	■	10	10		10	75	100	90	201
FHB II-A S M12 x 75/10	097257	4006209972571	■	10	10		12	75	10	90	117
FHB II-A S M12 x 75/25	097268	4006209972687	■	10	10		12	75	25	90	132
FHB II-A S M12 x 75/60	097274	4006209972748	■	10	10		12	75	60	90	167
FHB II-A S M12 x 75/100	097275	4006209972755	■	10	10		12	75	100	90	207
FHB II-A S M12 x 75/165	097280	4006209972809	■	10	10		12	75	165	90	272
FHB II-A S M16 x 95/30	097281	4006209972816	■	10	10		16	95	30	110	160
FHB II-A S M16 x 95/60	097286	4006209972861	■	10	10		16	95	60	110	190
FHB II-A S M16 x 95/100	097295	4006209972953	■	10	10		16	95	100	110	230
FHB II-A S M16 x 95/165	097296	4006209972960	■	10	10		16	95	165	110	295
FHB II-A S M20 x 170/50	506917	4048962078305	■	4	4		25	170	50	190	266
FHB II-A S M24 x 170/50	097297	4006209972977	■	4	4		25	170	50	190	270
FHB II-A S M24 x 170/70	552057	4048962356687	■	4	4		25	170	70	190	290



FHB II-A L Ankeri za hemiju , galvanski pocinkovano

FHB II-A L M8 x 60/10	097032	4006209970324	■	10	10		10	60	10	75	93
FHB II-A L M8 x 60/30	097033	4006209970331	■	10	10		10	60	30	75	113
FHB II-A L M8 x 60/50	097034	4006209970348	■	10	10		10	60	50	75	133
FHB II-A L M10 x 95/10	096907	4006209969076	■	10	10		12	95	10	110	133
FHB II-A L M10 x 95/20	096940	4006209969403	■	10	10		12	95	20	110	143
FHB II-A L M10 x 95/60	096941	4006209969410	■	10	10		12	95	60	110	183
FHB II-A L M10 x 95/100	096942	4006209969427	■	10	10		12	95	100	110	223
FHB II-A L M12 x 100/10	506893	4048962078053	■	10	10		14	100	10	115	142
FHB II-A L M12 x 100/25	506894	4048962078060	■	10	10		14	100	25	115	157
FHB II-A L M12 x 100/60	506895	4048962078077	■	10	10		14	100	60	115	192
FHB II-A L M12 x 100/100	506896	4048962078084	■	10	10		14	100	100	115	232
FHB II-A L M12 x 120/10	096943	4006209969434	■	10	10		14	120	10	135	162
FHB II-A L M12 x 120/25	096944	4006209969441	■	10	10		14	120	25	135	177
FHB II-A L M12 x 120/60	097014	4006209970140	■	10	10		14	120	60	135	212
FHB II-A L M12 x 120/100	097031	4006209970317	■	10	10		14	120	100	135	252
FHB II-A L M16 x 125/30	506903	4048962078152	■	10	10		18	125	30	140	193
FHB II-A L M16 x 125/60	506904	4048962078169	■	10	10		18	125	60	140	223
FHB II-A L M16 x 125/100	506905	4048962078176	■	10	10		18	125	100	140	263
FHB II-A L M16 x 145/30	506911	4048962078237	■	10	10		18	145	30	160	213
FHB II-A L M16 x 145/60	506912	4048962078244	■	10	10		18	145	60	160	243
FHB II-A L M16 x 145/100	506913	4048962078251	■	10	10		18	145	100	160	283
FHB II-A L M16 x 160/30	097035	4006209970355	■	10	10		18	160	30	175	228
FHB II-A L M16 x 160/60	097038	4006209970386	■	10	10		18	160	60	175	258
FHB II-A L M16 x 160/100	097070	4006209970706	■	10	10		18	160	100	175	298
FHB II-A L M20 x 210/50	097071	4006209970713	■	4	4		25	210	50	235	306

FHB II A S Ankeri za hemiju



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankeri-sanja	Max debljina ugrad-benog elementa	Dubina izbušene rupe	Dužina
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
FHB II-A L M20 x 210/100	546323	4048962329087	■	8	8		25	210	100	235	356
FHB II-A L M20 x 210/150	052370	4006209523704	■	8	8		25	210	150	235	406
FHB II-A L M20 x 210/200	552056	4048962356670	■	8	8		25	210	150	235	456
FHB II-A L M24 x 210/50	506920	4048962078336	■	4	4		25	210	50	235	310

FHB II -A R -ankeri za hemiju



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankeri-sanja	Max debljina ugrad-benog elementa	Dubina izbušene rupe	Dužina
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]



FHB II -A S Ankeri za hemiju (standard) . nerđajući čelik

FHB II-A S M10 x 60/10 R	097630	4006209976302	■	10	10		10	60	10	75	96
FHB II-A S M10 x 60/20 R	097631	4006209976319	■	10	10		10	60	20	75	106
FHB II-A S M10 x 60/40 R	097632	4006209976326	■	10	10		10	60	40	75	126
FHB II-A S M10 x 60/60 R	097633	4006209976333	■	10	10		10	60	60	75	146
FHB II-A S M10 x 60/100 R	097634	4006209976340	■	10	10		10	60	100	75	186
FHB II-A S M10 x 75/10 R	506888	4048962078008	■	10	10		10	75	10	90	111
FHB II-A S M10 x 75/20 R	506889	4048962078015	■	10	10		10	75	20	90	121
FHB II-A S M10 x 75/40 R	506890	4048962078022	■	10	10		10	75	40	90	161
FHB II-A S M10 x 75/60 R	506891	4048962078039	■	10	10		10	75	60	90	181
FHB II-A S M10 x 75/100 R	506892	4048962078046	■	10	10		10	75	100	90	201
FHB II-A S M12 x 75/10 R	097635	4006209976357	■	10	10		12	75	10	90	117
FHB II-A S M12 x 75/25 R	097636	4006209976364	■	10	10		12	75	25	90	132
FHB II-A S M12 x 75/40 R	097637	4006209976371	■	10	10		12	75	40	90	147
FHB II-A S M12 x 75/60 R	097638	4006209976388	■	10	10		12	75	60	90	167
FHB II-A S M12 x 75/100 R	097639	4006209976395	■	10	10		12	75	100	90	207
FHB II-A S M12 x 75/165 R	097640	4006209976401	■	10	10		12	75	165	90	272
FHB II-A S M16 x 95/30 R	097641	4006209976418	■	10	10		16	95	30	110	160
FHB II-A S M16 x 95/60 R	097642	4006209976425	■	10	10		16	95	60	110	190
FHB II-A S M16 x 95/100 R	097643	4006209976432	■	10	10		16	95	100	110	230
FHB II-A S M16 x 95/165 R	097644	4006209976449	■	10	10		16	95	165	110	295
FHB II-A S M20 x 170/50 R	506919	4048962078329	■	4	4		25	170	50	190	266
FHB II-A S M24 x 170/50 R	097645	4006209976456	■	4	4		25	170	50	190	270



FHB II-A L ankeri za hemiju (optimalna dužina) , čelik nerđajući klase antikoroziivne zaštite III

FHB II-A L M8 x 60/10 R	097298	4006209972984	■	10	10		10	60	10	75	93
FHB II-A L M8 x 60/30 R	097299	4006209972991	■	10	10		10	60	30	75	113
FHB II-A L M8 x 60/50 R	097440	4006209974407	■	10	10		10	60	50	75	133
FHB II-A L M10 x 95/10 R	097616	4006209976166	■	10	10		12	95	10	110	133
FHB II-A L M10 x 95/20 R	097617	4006209976173	■	10	10		12	95	20	110	143
FHB II-A L M10 x 95/40 R	097618	4006209976180	■	10	10		12	95	40	110	163
FHB II-A L M10 x 95/60 R	097619	4006209976197	■	10	10		12	95	60	110	183
FHB II-A L M10 x 95/100 R	097620	4006209976203	■	10	10		12	95	100	110	223
FHB II-A L M12 x 100/10 R	506897	4048962078091	■	10	10		14	100	10	115	142
FHB II-A L M12 x 100/25 R	506898	4048962078107	■	10	10		14	100	25	115	157
FHB II-A L M12 x 100/40 R	506899	4048962078114	■	10	10		14	100	40	115	172

FHB II -A R -ankeri za hemiju											
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankeri-sanja	Max debljina ugrad-benog elementa	Dubina izbušene rupe	Dužina
				[Komada]	[Komada]						
FHB II-A L M12 x 100/60 R	506901	4048962078138	■	10	10		14	100	60	115	192
FHB II-A L M12 x 100/100 R	506902	4048962078145	■	10	10		14	100	100	115	232
FHB II-A L M12 x 120/10 R	097621	4006209976210	■	10	10		14	120	10	135	162
FHB II-A L M12 x 120/25 R	097622	4006209976227	■	10	10		14	120	25	135	177
FHB II-A L M12 x 120/40 R	097623	4006209976234	■	10	10		14	120	40	135	192
FHB II-A L M12 x 120/60 R	097624	4006209976241	■	10	10		14	120	60	135	212
FHB II-A L M12 x 120/100 R	097625	4006209976258	■	10	10		14	120	100	135	252
FHB II-A L M16 x 125/30 R	506906	4048962078183	■	10	10		18	125	30	140	193
FHB II-A L M16 x 125/60 R	506909	4048962078213	■	10	10		18	125	60	140	223
FHB II-A L M16 x 125/100 R	506910	4048962078220	■	10	10		18	125	100	140	263
FHB II-A L M16 x 145/30 R	506914	4048962078275	■	10	10		18	145	30	160	213
FHB II-A L M16 x 145/60 R	506915	4048962078282	■	10	10		18	145	60	160	243
FHB II-A L M16 x 145/100 R	506916	4048962078299	■	10	10		18	145	100	160	283
FHB II-A L M16 x 160/30 R	097626	4006209976265	■	10	10		18	160	30	175	228
FHB II-A L M16 x 160/60 R	097627	4006209976272	■	10	10		18	160	60	175	258
FHB II-A L M16 x 160/100 R	097628	4006209976289	■	10	10		18	160	100	175	298
FHB II-A L M20 x 210/50 R	097629	4006209976296	■	4	4		25	210	50	235	306
FHB II-A L M24 x 210/50 R	506921	4048962078343	■	4	4		25	210	50	235	310

FHB II-A HCR ankeri za hemiju											
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankeri-sanja	Max debljina ugrad-benog elementa	Dubina izbušene rupe	Dužina
				[Komada]	[Komada]						



FHB II-A S HCR Ankeri za hemiju (optimalna dužina), čelik nerđajući klasa antikoroziivne zaštite IV

FHB II-A S M10 x 60/10 HCR	097704	1)	4006209977040	■	10	10		10	60	10	75	96
FHB II-A S M12 x 75/25 HCR	097706	1)	4006209977064	■	10	10		12	75	25	90	132
FHB II-A S M16 x 95/30 HCR	097708	1)	4006209977088	■	10	10		16	95	30	110	160



FHB II-A L HCR Ankeri za hemiju (optimalna dužina), čelik nerđajući klasa antikoroziivne zaštite IV

FHB II-A L M8 x 60/10 HCR	097696	1)	4006209976968	■	10	10		10	60	10	75	93
FHB II-A L M10 x 95/20 HCR	097699	1)	4006209976999	■	10	10		12	95	20	110	143
FHB II-A L M12 x 120/25 HCR	097700	1)	4006209977002	■	10	10		14	120	25	135	177
FHB II-A L M16 x 160/30 HCR	097702	1)	4006209977026	■	10	10		18	160	30	175	228
FHB II-A L M20 x 210/50 HCR	097703	1)	4006209977033	■	4	4		25	210	50	235	306

1) Cena i rok isporuke na upit

OPTEREĆENJA

FHB II ankeri za hemiju Highbond

Atestirana opterećenja ^{1) 5)} pojedinog ankera u normalnom betonu sa napuknućima (Betonaska vlačna zona) čvrstoće C20/25 ³⁾ (~ B25)										Minimalna odstojanja uz istovremenu redukciju opterećenja	
Tip	Materijal izrade ankera	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dijela	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno atestirano opterećenje na izvlačenje	Dozvoljeno atestirano opterećenje na smicanje	Potreban rubni razmak (odstojanje) za max opterećenje		Potreban osni razmak za max opterećenja	Min osni razmak	Min rubni razmak
		h_{ef} [mm]	h_{min} [mm]	T_{inst} [Nm]	$N_{zul}^{2)}$ [kN]	$V_{zul}^{2)}$ [kN]	$c_{cr,N}$ [mm]	c [mm]	s_{cr} [mm]	s_{min} [mm]	c_{min} [mm]
FHB II-A L M8x60	gvz	60	100	15	8,0 ⁴⁾	7,8	90	165	180	40	40
	R / C					8,7		185			
FHB II-A S M10x60	gvz	60	100	15	8,0 ⁴⁾	11,3	90	245	180	40	40
	R / C					13,8		310			
FHB II-A S M10x75	gvz	75	120	15	11,1	11,3	113	215	225	40	40
	R / C					13,8		270			
FHB II-A L M10x95	gvz	95	140	20	15,9	11,9	143	200	285	40	40
	R / C					13,3		225			
FHB II-A S M12x75	gvz	75	120	30	11,1	15,6	113	305	225	40	40
	R / C					19,3		385			
FHB II-A L M12x100	gvz	100	140	40	17,1	17,3	150	300	300	50	50
	R / C					19,3		335			
FHB II-A L M12x120	gvz	120	170	40	22,5	17,3	180	260	360	50	50
	R / C					19,3		295			
FHB II-A S M16x95	gvz	95	150	50	15,9	29,0	143	510	285	50	50
	R / C					31,7		560			
FHB II-A L M16x125	gvz	125	170	60	24,0	32,2	188	505	375	55	55
	R / C					35,8		570			
FHB II-A L M16x145	gvz	145	190	60	29,9	32,2	218	465	435	60	60
	R / C					35,8		525			
FHB II-A L M16x160	gvz	160	220	60	34,7	32,2	240	420	480	70	70
	R / C					35,8		475			
FHB II-A S M20x170	gvz	170	240	100	38,0	45,9	255	575	510	80	80
	R / C					55,9		720			
FHB II-A L M20x210	gvz	210	280	100	52,2	50,2	315	560	630	90	90
	R / C					55,9		635			
FHB II-A S M24x170	gvz	170	240	100	38,0	65,3	255	860	510	80	80
	R					71,1		945			
	C					76,0		1020			
FHB II-A L M24x210	gvz	210	280	100	52,2	72,5	315	860	630	90	90
	R / C					80,6		970			

Prilikom izračuna potrebno je obratiti pažnju na sve stavke u atestu ETA 05-0164:

- 1) U atestu su regulirani parcijalni sigurnosni faktori opterećenja kao i parcijalni sigurnosni faktori djelovanja opterećenje $\gamma_f = 1,4$. Kao pojedinačno tiplo vr ijedi npr. tiplo sa osnim r azmakom $s \geq 3 \times h_{ef}$.
- 2) Kod kombinacija vlačno-smičnih opterećenja ili smičnih opterećenja sa polugom kao i kod smanjenih osnih i ivičnih odstojanja (grupa tiplova) potrebno je napraviti detaljan proračun tiple npr. sa našim programom fixperience

- 3) Kod betona čvrstoće do C 50/60 moguća su do 55% v eća opterećenja. Vidi atest. Pretpostavka je da se r adi o nor malno armiranom betonu.
- 4) Vrijedi za injekcijski malter FIS HB. Kod upo trebe patrona FHP II-P ili FHP II-PF vidjeti atest.
- 5) Navedena opterećenja vrijede za ankerisanja u suhom ili v lažnom betonu kod temperature betonske podloge do +50°C (kratkoročno do +80°C) t e sa čišćenjem rupe obavljinim prema pravilima u atestu.

FHB-A dyn - ankeri za hemiju Highbond - dinamički



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	DIBt	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Dubina ankerisanja [mm]	Navoj [mm]	Min-Max korisna dužina [mm]
-----	---------	-----------------	------	-----------------------	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------------------



FHB-A dyn, čelik galvanski pocinkovan

FHB-A dyn 12 x 100/25	092018	4006209920183	■	10	10		14	100	M 16	8 - 25
FHB-A dyn 12 x 100/50	092019	4006209920190	■	10	10		14	100	M 16	8 - 50
FHB-A dyn 16 x 125/25	092020	4006209920206	■	10	10		18	125	M 16	10 - 25
FHB-A dyn 16 x 125/50	092036	4006209920367	■	10	10		18	125	M 16	10 - 50
FHB-A dyn 16 x 125/100	541875	4048962293081	■	10	10		18	125	M 16	10 - 100
FHB-A dyn 16 x 125/150	543657	4048962308938	■	10	10		18	125	M 16	10 - 150
FHB-A dyn 20 x 170/50	092037	4006209920374	■	10	10		24	170	M 20	12 - 50
FHB-A dyn 24 x 220/50	092038	4006209920381	■	5	5		28	220	M 24	14 - 50

FHB-A dyn HCR FHB-A dyn C - ankeri za hemiju Highbond - dinamički



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	DIBt	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Dubina ankeri- sanja [mm]	Navoj [mm]	Min-Max koris- na dužina [mm]
-----	---------	-----------------	------	-----------------------	---------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------------------



FHB-A dyn HCR, korozivno visokootporni čelik antikoroziivne klase IV,

FHB-A dyn 16 x 125/50 HCR	093445 1)	4006209934456	■	10	10		18	125	M 16	10 - 50
---------------------------	-----------	---------------	---	----	----	--	----	-----	------	---------

1) Cene i rok isporuke na upit

FHB-A dyn V - ankeri za hemiju Highbond - dinamički



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	DIBt	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Dubina ankerisanja [mm]	Min-Max korisna dužina [mm]
-----	---------	-----------------	------	-----------------------	---------------------------------	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------------



FHB-A dyn V, čelik galvanski pocinkovan

FHB-A dyn 12 x 100/50 V	092039 1)	4006209920398	■	10	10		14	105	8 - 50
FHB-A dyn 16 x 125/50 V	092040 2)	4006209920404	■	10	10		18	130	10 - 50

OPTEREĆENJA

FHB dyn ankeri za hemiju Highbond-dinamicki

Atestirana opterećenja ¹⁾ pojedinačnog ankera u normalnom betonu sa naprslinama (Betonska vučna zona) čvrstoće C20/25 ³⁾ (~ B25)										Minimalna odstojanja uz istovremenu redukciju opterećenja	
Tip	Materijal izrade ankera	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dijela	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno atestirano opterećenje na izvlačenje	Dozvoljeno atestirano opterećenje na smicanje	Potreban rubni razmak (odstojanje) za max opterećenje		Potreban osni razmak za max opterećenja	Min osni razmak	Min rubni razmak
							vlačno opterećenje $c_{cr,N}$	opterećenje smicanjem c			
		h_{ef} [mm]	h_{min} [mm]	T_{inst} [Nm]	$\Delta N_{zul}^{2)}$ [kN]	$\Delta V_{zul}^{2)}$ [kN]	[mm]	[mm]	s_{cr} [mm]	s_{min} [mm]	c_{min} [mm]
FHB dyn 12 x 100	gvz	100	200	40	14,1	6,7	150	100	300	100	100 ⁴⁾
FHB dyn 12 x 100 V	gvz	100	200	40	14,1	9,6	150	125	300	100	100
FHB dyn 16 x 125	gvz	125	250	60	23,0	11,9	190	145	375	100	100
	C / 1.4529				15,6						
FHB dyn 16 x 125 V	gvz	125	250	60	23,0	17,0	190	185	375	100	100
FHB dyn 20 x 170	gvz	170	340	100	28,1	17,0	255	175	510	150	150
FHB dyn 24 x 220	gvz	220	440	120	28,9	22,2	330	200	660	180	180

Priilikom izračuna potrebno je obratiti pažnju na sve stavke u atestu Z-21.3-1749

¹⁾ Atestirana opterećenja vrijede za ukupnu širinu dinamike kod više od 2x106 pr ocesa opterećenja prema izračunskom postupku. Kod upotrebe postupka I moguća su viša op terećenja. U atestu su regulirani parcijalni sigurnosni faktori opterećenja kao i parcijalni sigurnosni faktori djelovanja protiv zamora $\gamma_{dyn,stat}$. Kao pojedinačno tiplo vr ijedi npr. tiplo sa osnim r azmakom $s \geq 3 \times h_{ef}$. Navedena opterećenja vrijede u suhom i v lažnom betonu za temperature podloge (u otvrdnutom stanju) do +50°C (ktr atkororočno do + 80°C) i uz pr avilno čišćenje rupe prema atestu.

²⁾ Kod kombinacija vlačno-smičnih opterećenja ili smičnih op terećenja sa polugom k ao i kod smanjenih osnih i ivičnih ods tojanja (grupe tiplova) potrebno je napraviti detaljan proračun tiple

npr. sa našim pr ogramom Compufix. Kod viišes trukih pričvršćivanja (više od jednog tipla po ugradbenom dijelu) atestirane vrijednosti vlačnog opterećenja potrebno je dijeliti sa $\gamma_{fv} = 1,25$ te atestirane vrijednosti smičnog opterećenja sa $\gamma_{sv} = 1,3$.

³⁾ Kod betona čvrstoće do C 50/60 moguća su do 55% v eća opterećenja. Vidi atest. Pretpostavkaje da se r adi o normalno armiranom betonu.

⁴⁾ Bez rubne redukcije opterećenja.

Superrail-Set

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Max debljina ugradbenog elementa	Min. Dubina ankerisanja	Otvor ključa (6-kant)	Otvor ključa (6-kant matica)
			[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]

Sadržaj R Set-O:
20 x RGM 16 x 180/20, 8.8 fvz; 20 x RM II 16; 20 x ovalna podloška fvz; 20 x EP DM diht podloška;
20 x Matica M 16 fvz

Sadržaj R Set-R:
20 x RGM 16 x 180/25, 8.8 fvz; 20 x RM II 16; 20 x Podloška fvz; 20 x Gumena podloška CR/SBR; 20 x Matica M 16 fvz

RM II LA 16 x 165 fvz	540764 ¹⁾	4048962281248	10	10		18	10	125	12	24
RM II Set-O 16 x180/20 8.8 fvz	540765	4048962281255	20	20		18	20	125	12	24
RM II Set-R 16 x180/25 8.8 fvz	541311	4048962288001	20	20		18	20	125	12	24

¹⁾ Cena i rok isporuke na upit

60 **fischer**

FIS SB -hemija za ankerisanje Superbond

Univerzalno pričvršćivanje u betonu



Opis

- Visoka opterećenja uz korišćenje standardnih anker šipki
- Izbor između ampula za ankerisanje i hemije za ankerisanje
- Varijabilne dubine ankerisanja 60-600 mm za navojne šipke

Materijal izrade ankera

- Čelik –galvanski pocinkovan
- Čelik – nerđajući
- Čelik – korozivno visokootporni (vidi gl. katalog internet)

Oznake atesta / atesti



Funkcionisanje



Građevinski materijali


Atestirano za :

- Napuknutom i punom betonu C20/25 do C50/60

Takođe pogodan za :

- Beton C12/15
- Prirodni kamen guste strukture

Crtež preseka




Upotreba

- Teške čelične konstrukcije
- Visoki regali
- Ograde za zaštitu od buke
- Ograde
- Vodnom ispunjene rupe ¹⁾
- Dijamantski bušene rupe ¹⁾






¹⁾ Atestirano samo za upotrebu sa patronama







Montaža



Sa ampulama za ankerisanje



Sa hemijom za ankerisanje



FIS SB -hemija za ankerisanje Superbond



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Sadržaj
FIS SB 390 S	520557	4048962169218	■	1	6	1 Kartuša 390 ml, 2 x FIS MR Plus



FIS SB HIGH SPEED 390 S Hemija za ankerisanje Superbond

FIS SB HIGH SPEED 390 S	523300	4048962185041	■	1	6	1 Kartuša 390 ml, 2 x FIS MR Plus
-------------------------	--------	---------------	---	---	---	-----------------------------------



FIS SB 585 S Hemija za ankerisanje Superbond

FIS SB 585 S	520526	4048962169089	■	1	6	1 Kartuša 585 ml, 2 x FIS UMR
--------------	--------	---------------	---	---	---	-------------------------------

Sistem kofer

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Sadržaj
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	---------



FIS SB set u koferu

FIS SB set u koferu	506808	4048962077315	1	1	6 x FIS SB 390 S kartuše 390 ml 1 x pištolj za istiskanje FIS DMS 1 x ispuhivač 1 x set četki 12 x Statičkih mešača FIS MR Plus
---------------------	--------	---------------	---	---	---

RSB -ampule za ankerisanje



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Prečnik bušenja [mm]	Dubina ankerisanja [mm]	Dubina izbušene rupe [mm]	Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----	-----------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------



RSB -ampule za ankerisanje

RSB 8	518807	4048962153781	■	10	500	10	80	80	RG M 8
RSB 10 mini	518820 1)	4048962153798	■	10	10	12	75 / 150	75 / 150	RG M 10
RSB 10	518821 2)	4048962153804	■	10	500	12 / 14	90	90	RG M 10 / RG M 8 I
RSB 12 mini	518822 1)	4048962153811	■	10	500	14	75 / 150	75 / 150	RG M 12
RSB 12	518823 2)	4048962153828	■	10	500	14 / 18	110	110	RG M 12 / RG M 10 I
RSB 16 mini	518824 1)	4048962153835	■	10	200	18	95 / 190	95 / 190	RG M 16
RSB 16	518825 2)	4048962153842	■	10	200	18 / 20	125	125	RG M 16 / RG M 12 I
RSB 16 E	518826	4048962153859	■	10	200	24	160	160	RG M 16 I
RSB 20	518827	4048962153866	■	10	50	25	170	170	RG M 20
RSB 20 E/24	518828	4048962153873	■	5	25	25 / 28 / 32	210	210	RG M 20 / RG M 24 / RG M 20 I
RSB 30	518829	4048962153880	■	5	25	35	280	280	RG M 30

OPTEREĆENJA

Superbond-System FSB sa fischer anker šipkama FIS A / RG M

Atestirana opterećenja ¹⁾ pojedinog tipla u normalnom betonu sa naprslinama (betonska vučna zona) čvrstoće C20/25) (~ B25)											Minimalna odstojanja uz istovremenu redukciju opterećenja						
Tip	Efektivna dubina ankerisanja	Moguće takođe sa RSB ampulama za ankerisanje	Anker-šipke materijali	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno atestirano opterećenje na izvlačenje	Dozvoljeno atestirano opterećenje na smicanje	Potreban rubni razmak (odstojanje) za max opterećenje		Potreban osni razmak za max opterećenje bez uticaja rubnog razmaka	Minimalna debljina ugradnog dela	Min osni razmak	Min rubni razmak					
	$h_{ef}^{3)}$ [mm]			T_{inst} [Nm]	$N_{zul}^{2)}$ [kN]	$V_{zul}^{2)}$ [kN]	opterećenje izvlačenjem c	opterećenje smicanjem c	s_{cr} [mm]	h_{min} [mm]	s_{min} [mm]	c_{min} [mm]					
FSB 8	$h_{ef,min} = 60$	X	gvz., 5.8	≤ 10	4,3	5,1	90	105	180	100	40	40					
			gvz., 8.8			8,6		190									
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			6,0		125									
	$h_{ef} = 80$		gvz., 5.8		5,7	5,1	105	95	240	110							
			gvz., 8.8			8,6		170									
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			6,0		115									
	$h_{ef,max} = 160$		gvz., 5.8		9,1	5,1	75	80	480	190							
			gvz., 8.8			11,5	8,6	105					115				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			9,9	6,0	85					90				
FSB 10	$h_{ef,min} = 60$	X	gvz., 5.8	≤ 20	5,8	8,6	90	185	180	100	45	45					
			gvz., 8.8			11,6		255									
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			9,1		195									
	$h_{ef} = 75$		gvz., 5.8		7,3	8,6	115	175	225	105							
			gvz., 8.8			13,1		280									
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			9,2		185									
	$h_{ef} = 90$		gvz., 5.8		8,8	8,6	130	155	270	120							
			gvz., 8.8			13,1		250									
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			9,2		170									
	$h_{ef} = 150$		gvz., 5.8		13,8	8,6	120	115	450	180							
			gvz., 8.8			14,6		13,1					130	185			
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			14,6		9,2					130	120			
	$h_{ef,max} = 200$		gvz., 5.8		13,8	8,6	80	110	600	230							
			gvz., 8.8			19,4		13,1					130	150			
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			15,7		9,2					95	115			
	FSB 12		$h_{ef,min} = 70$		X	gvz., 5.8	≤ 40	9,4	12,0	105			255	210	100	55	55
						gvz., 8.8			18,9				420				
						R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			12,6				270				
$h_{ef} = 75$		gvz., 5.8	10,1	12,0		115		245	225	105							
		gvz., 8.8		19,4				420									
		R-70; 1.4529-70 ⁵⁾		13,7				285									
$h_{ef} = 110$		gvz., 5.8	14,8	12,0		155		195	330	140							
		gvz., 8.8		19,4				340									
		R-70; 1.4529-70 ⁵⁾		13,7				230									
$h_{ef} = 150$		gvz., 5.8	20,2	12,0		155		160	450	180							
		gvz., 8.8		19,4				280									
		R-70; 1.4529-70 ⁵⁾		13,7				185									
$h_{ef,max} = 240$		gvz., 5.8	20,5	12,0		75		135	720	270							
		gvz., 8.8		32,2		19,4		155			200						
		R-70; 1.4529-70 ⁵⁾		22,5		13,7		90			150						

Prilikom izračuna potrebno je voditi računa o kompletnom atestu ETA-12/0258

- U atestu su regulirani parcijalni sigurnosni faktori opterećenja kao i parcijalni sigurnosni faktori djelovanja opterećenje $\gamma_f=1,4$. Kao pojedinačno tiplu vr ijedi npr. tiplu sa oso vinski odstojanjem $s \geq 3 \times h_{ef}$. Točne podatke vidjeti u atestu. Navedena opterećenja vrijede za ankerisanja u suhom i v lažnom betonu kao i za temperature podloge (u o tvrdnutom s tanju) od - 40°C do +50°C (odnosno kr atkororočno do +80°C). Bušenje i upe potrebno je obaviti udarnim bušenjem uz odgovarajuće čišćenje i pripremu rupe prema atestnoj dokumentaciji.
- Kod kombinacija vlačno-smičnih opterećenja ili smičnih opterećenja sa polugom kao i kod smanjenih osnih i ivičnih odstojanja (grupa tiplova) potrebno je napraviti detaljan proračun tiplu npr. sa našim pr ogramom C-FIX.

- Dubina ankerisanja h_{ef} može se slobodno birati od vrijednosti $h_{ef,min}$ do vrijednosti $h_{ef,max}$ prema traženim statičkim zahtjevima. Kod upotrebe patrona RSB moguće su samo fixno utvrđene dubine ankerisanja. Patrone RSG koristiti sam sa anker šipkama RGM.
- Anker šipke FIS A koristiti samo sa injekcijskim malterom FIS SB.
- Kod betona čvrstoće do C 50/60 moguća su do 55% v eća opterećenja ukoliko je izljev betona odgovarajući. Vidi atest. Pretpostavka je da se radi o normalno armiranom betonu.
- Kod upotrebe materijala 1.4529-70 moguća su i v eća opterećenja . U tom slučaju mora se eventualno ivično odstojanje povećati da bi se mogla ostvariti max vlačna i smična opterećenja.

OPTEREĆENJA

Superbond-System FSB sa fischer anker šipkama FIS A / RG M

Atestirana opterećenja ¹⁾ pojedinog tipa u normalnom betonu sa naprslinama (betonska vučna zona) čvrstoće C20/25) (~ B25)											Minimalna odstojan- ja uz istovremenu redukciju opterećenja	
Tip	Efektivna dubina anke- risanja h_{ef}³⁾ [mm]	Moguće takodje sa RSB ampulama za ankerisanje i RG M ankerom za hemijsko pricvrscenje	Anker-šipke materijali	Montažni zatezni moment T_{inst} [Nm]	Dozvoljeno atestirano opterećenje na izvlačenje N_{zul}²⁾ [kN]	Dozvoljeno atestirano opterećenje na smicanje V_{zul}²⁾ [kN]	Potreban rubni razmak (odsto- janje) za max opterećenje opterećenje izvlačenjem opterećenje izvlačenjem c opterećenje smicanjem c [mm] [mm]		Potreban osni razmak za max opterećenje bez uticaja rubnog razmaka s_{cr} [mm]	Minimalna debljina ugradnog dela h_{min} [mm]	Min osni razmak s_{min} [mm]	Min rubni razmak c_{min} [mm]
FSB 16	h _{ef,min} = 80		gvz., 5.8	≤ 60	12,3	22,3	120	445	240	116	65	65
			gvz., 8.8			24,5		495				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			24,5		495				
	h _{ef} = 95	X	gvz., 5.8		15,9	22,3	145	400	285	131		
			gvz., 8.8			31,7		605				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			25,1		465				
	h _{ef} = 125	X	gvz., 5.8		22,4	22,3	190	350	375	161		
			gvz., 8.8			36,0		600				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			25,2		400				
	h _{ef} = 190	X	gvz., 5.8		34,1	22,3	215	265	570	226		
			gvz., 8.8			36,0		465				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			25,2		305				
	h _{ef,max} = 320		gvz., 5.8		37,6	22,3	115	195	960	356		
			gvz., 8.8			57,4	215	320				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			42,0	135	215				
FSB 20	h _{ef,min} = 90		gvz., 5.8	≤ 120	14,6	29,3	135	530	270	138	85	85
			gvz., 8.8									
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾									
	h _{ef} = 170	X	gvz., 5.8		38,0	34,9	255	455	510	218		
			gvz., 8.8			56,0		780				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			39,4		525				
	h _{ef} = 210	X	gvz., 5.8		47,1	34,9	280	395	630	258		
			gvz., 8.8			56,0		690				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			39,4		455				
	h _{ef,max} = 400		gvz., 5.8		58,6	34,9	140	260	1200	448		
			gvz., 8.8			89,7	320	435				
			R-70; 1.4529-70 ⁵⁾			65,7	170	285				

Prilikom izračuna potrebno je voditi računa o kompletnom atestu ETA -12/0258

1) U atestu su regulirani parcijalni sigurnosni faktori opterećenja kao i parcijalni sigurnosni faktori djelovanja opterećenje $\gamma_F=1,4$. Kao pojedinačno tiplo vr ijedi npr. tiplo sa oso vinskim odstojanjem $s \geq 3 \times h_{ef}$. Točne podatke vidjeti u atestu. Navedena opterećenja vrijede za ankerisanja u suhom i v lažnom betonu kao i za temperature podloge (u o tvrdnutom s tanju) od - 40°C do +50°C (odnosno kr atkorodno do +80°C). Bušenje r upe potrebno je obaviti udarnim bušenjem uz odgovarajuće čišćenje i pripremu rupe prema atestnoj dokumentaciji.

2) Kod kombinacija vlačno-smičnih opterećenja ili smičnih opterećenja sa polugom kao i kod smanjenih osnih i ivičnih odstojanja (grupa tiplova) potrebno je napraviti detaljan proračun tiple npr. sa našim pr ogramom C-FIX.

3) Dubina ankerisanja hef može se slobodno birati od vrijednosti hef,min do vrijednosti hef,max prema traženim statičkim zahtjevima.Kod upotrebe patrona RSB moguće su samo fixno utvrđene dubine ankerisanja. Patrone RSG koristiti sam sa anker šipkama RGM.

Anker šipke FIS A koristiti samo sa injekcijskim malterom FIS SB.

4) Kod betona čvrstoće do C 50/60 moguća su do 55% v eća opterećenja ukoliko je izljev betona odgovarajući. Vidi atest. Pretpostavka je da se radi o normalno armiranom betonu.

5) Kod upotrebe materijala 1.4529-70 moguća su i veca opterećenja . U tom slučaju mora se eventualno ivično odstojanje povećati da bi se mogla ostvariti max vlačna i smična opterećenja.

OPTEREĆENJA

Superbond-System FSB sa ankerom sa unutarnjim navojem RG M I / RG M I A4

Atestirana opterećenja ¹⁾ pojedinog tipla u normalnom betonu sa napuknućima (betonska vlačna zona) čvrstoće C20/25) (~ B25)									Minimalna odstojanja uz istovremenu redukciju opterećenja		
Tip	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dijela	Vijci - materijal	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno atestirano opterećenje na izvlačenje	Dozvoljeno atestirano opterećenje na smicanje	Potreban rubni razmak (odstojanje) za max opterećenje		Potreban osni razmak za max opterećenje bez uticaja rubnog razmaka	Min osni razmak	Min rubni razmak
FSB Sa fischer Ankerom sa unutarnjim navojm	h_{ef} [mm]	h_{min} [mm]		T_{inst} [Nm]	$N_{zul}^{2)}$ [kN]	$V_{zul}^{2)}$ [kN]	opterećenje izvlačenjem c	Opterećenje smicanjem c	s_{cr} [mm]	s_{min} [mm]	c_{min} [mm]
RG M 8 I	90	120	gvz., 8.8	≤ 10	8,1	8,3	135	145	270	55	55
RG M 8 I R			R-70			95					
RG M 10 I	90	125	gvz., 8.8	≤ 20	10,8	13,3	135	235	270	65	65
RG M 10 I R			R-70			9,3		155			
RG M 12 I	125	165	gvz., 8.8	≤ 40	16,8	19,3	190	285	375	75	75
RG M 12 I R			R-70			13,5		190			
RG M 16 I	160	205	gvz., 8.8	≤ 80	26,3	30,9	240	405	480	95	95
RG M 16 I R			R-70			25,1		320			
RG M 20 I	200	260	gvz., 8.8	≤ 120	41,9	51,4	300	600	600	125	125
RG M 20 I R			R-70			39,4		435			

Prilikom izračuna potrebno je obratiti pažnju na sve stavke u atestu ETA-12/0258 :


1) U atestu su regulirani parcijalni sigurnosni faktori opterećenja kao i parcijalni sigurnosni faktori djelovanja opterećenje $\gamma_s = 1,4$. Kao pojedinačno tiplo vrijedi npr. tiplo sa osnim r azmakom $s \geq 3 \times h_{ef}$. Točne podatke vidite u atestu. Navedena opterećenja vrijede u suhom i vlažnom betonu za temperature podloge (u otvrdnutom stanju) od -40°C do +50°C (ktr atkoročno do + 80°C) i uz pravilno čišćenje rupe prema atestu. Opterećenja vrijede za injekcijski malter FIS SB kao I za patrone FIS SB. Kod dijamantno izbušenih rupa , viših temperature ugradnje ili vodom ispunjenih rupa vidjeti atest .

2) Kod kombinacija vlačno-smičnih opterećenja ili smičnih opterećenja sa polugom kao i kod smanjenih osnih i ivičnih odstojanja (grupe tiplova) potrebno je napraviti detaljan proračun tiplje npr. sa našim programom Compufix.

3) Kod betona čvrstoće do C 50/60 moguća su veća opterećenja. Vidi atest. Pretpostavka je da se radi o normalno armiranom betonu.

FIS EM Plus Hemija za ankerisanje

Snažna hemija za ankerisanje armaturnih priključaka u betonu sa naprslinama



Opis

- Sistem se sastoji od epoksidnog maltera FIS EM i čeličnog ankera. Sa hemijom za ankerisanje FIS EM plus mogu se pričvršćivati armaturni priključci od O8 do O40 mm. Anker šipke FIS A mogu se pričvršćivati sa različitim dubinama ankerisanja koja mogu biti od 4x do 20x prečnik navoja.

Oznake atesta / atesti



Funkcionisanje



Materijal izrade ankera

- Galvanski pocinkovan čelik
- Nerđajući čelik
- Korozivno visokootporni čelik
- (vidi glavni katalog / internet)

Građevinski materijali


Atestirano za :

- Beton C20/25 bis C50/60, sa i bez napuknuća /risa

Takođe pogodan za :

- Prirodni kamen guste strukture

Crtež preseka







Upotreba

- Teške čelične konstrukcije
- Visoki regali
- Ankerisanja u dijamantski izbušenim rupama
- Montaža u vodom ispunjenim rupama
- Seizmičke aplikacije



Montaža



FIS EM Plus -hemija za ankerisanje



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	DIBt	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Sadržaj
-----	---------	-----------------	------	-----	-----------------------	---------------------------------	---------



FIS EM Plus 390 S -hemija za ankerisanje

FIS EM Plus 390 S	544154	1)	4048962312058	■	■	1	6	1 Kartuša 390 ml, 2 x Statički mešač FIS MR Plus
-------------------	--------	----	---------------	---	---	---	---	--



FIS EM Plus 585 S hemija za ankerisanje

FIS EM Plus 585 S	544166	1)	4048962312164	■	■	1	6	1 Kartuša 585 ml, 2 x FIS UMR
-------------------	--------	----	---------------	---	---	---	---	-------------------------------

1) Gefahrtgut – kein Expressversand möglich.



OPTEREĆENJA

FIS EM Plus Hemija za ankerisanje sa armaturno betonskim čelikom prema teoriji armaturnog ojačanja

Izračunske vrednosti i atestirana opterećenja ^{1) 6)} pojedinačnih naknadno montiranih armaturnih šipki u normalnom betonu čvrstoće C20/252) (~ B25) sa i bez napuknuća.

Betonski(armaturni) čelik	Osnovna vrednosti dužine ankersanja za FIS EM	Max. dopuštena / atestira- na dubina ugradnje	Max. izračunska vrednost centričkog opterećenja izvlačenjem	Max. izračunska vrednost centričkog opterećenja smicanjem
BSt 500 S $f_{yk} / f_{tk} = 500 / 550 \text{ N/mm}^2$	$l_{b,req}^{4)}$ [mm]	$\max l_v$ [mm]	$N_{Rd,s}^{3)}$ [kN]	$N_{zul,s}^{3)}$ [kN]
ø 8 mm	378	1800	21,9	15,6
ø 10 mm	473	1800	34,1	24,4
ø 12 mm	567	1800	49,2	35,1
ø 14 mm	662	1800	66,9	47,8
ø 16 mm	756	1800	87,4	62,4
ø 20 mm	945	1800	136,6	97,6
ø 25 mm	1181	2000	213,4	152,4
ø 28 mm	1323	2000	267,7	191,2
ø 32 mm ⁷⁾	1512	2000	349,7	249,8
ø 36 mm ⁷⁾	1701	2000	442,6	316,1
ø 40 mm ⁷⁾	1890	2000	546,4	390,3

Za planiranje i izračun potrebno je voditi računa o svim stavkama Atesta ETA-09/0089 sa Z-21.8-1874 odnosno ETA-08/0266 sa Z-21.8-1783. Za određivanje ugradbenih dimenzija (minimalno pokrivanje betona, odstojanja itd) kao i eventualno potrebne poprečne armature vidi EN-1992-1-1 i opća pravila ugradnje građevinsko kontrolnog atesta



FIS AB Hemija za ankerisanje

Austrija Bond

Hemija za ankerisanje koja rešava probleme pričvršćivanja u svim zahtevnim situacijama



Opis

- FIS AB je najsvestraniji atestirani injekcijski malter za sve građevinske materijale.
- Za kratke rokove stvrdnjavanja i niske radne temperature posebno je pogodan injekcijski malter FIS AB HIGH SPEED (brzovezujući)
- Opsežan asortiman dodatnog pribora povećava fleksibilnost sistema i tako omogućava širok raspon primene

Oznake atesta / atesti



Funkcionisanje



Materijal izrade ankera

- Čelik galvanski pocinkovan
- Nerdajući čelik
- Korozivno visokootporni čelik

Građevinski materijali


Atestiran za ankerisanje :

- Beton
- Puni blok
- Šuplji blok
- Gasni beton

Atestiran sa :

- Thermax – sistemom za montažu sa odstojanjem

Crtež preseka



Upotreba

- Ograde
- Fasade
- Vrata
- Drvene konstrukcije
- Čelične konstrukcije



Montaža



FIS AB -hemija za ankerisanje Austrija Bond



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA Kartuša	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Sadržaj
 						
FIS AB 360 S	535647	4048962241273	■	6	6	1 Kartuša 360 ml, 2 x Statički mešač
FIS AB HIGH SPEED 360 S	536612	4048962249347	■	6	6	1 Kartusche 360 ml, 2 x Statički mešač
FIS AB 410 C	540333	4048962278255	■	12	12	1 Kartuša 410 ml, 2 x Statički mešač
						
FIS AB 300 T	535646	4048962241266	■	12	12	1 Kartuša 300 ml, 2 x Statički mešač
FIS AB HIGH SPEED 300 T	535648	4048962241280	■	12	12	1 Kartuša 300 ml, 2 x Statički mešač
FIS VS 150 C	045302	4006209453025	■	6	12	1 Kartuša 145 ml, 2 x Statički mešač
FIS VS 150 C Set	045303	4006209453032	■	6	12	1 Kartuša 145 ml, 2 x Statički mešač 6 Mrežna čaura FIS H 16 x 85 K

Sistem kofer

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Sadržaj
					
FIS AB Injekcijski kofer FIS	536092	4048962246636	1	1	x FIS AB 360 S kartuše 360 ml 1 x pištolj FIS DMS 1 x pumpica za izduvavanje veća 1 x set četkica 12 x Statički mešač FIS MR Plus

FIS AB Injekcijski kofer

OPTEREĆENJA

Austria Bond FIS AB sa anker šipkom FIS A i mrežastom čaurom FIS H..K

Najviša atestirana opterećenja ^{1) 3) 5)} pojedinačnog ankera u zidanoj konstrukciji

Prilikom izračuna treba voditi računa o celom atestu.

											Minimalna odstojanja uz istovremenu reduk- ciju opterećenja	
Tip	Prečnik bušenja	čaura	Efektivna dubina an- kerisanja	Broj u atestu	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno atestirano opterećenje na izvlačenje	Dozvoljeno atestirano opterećenje na smicanje	Potreban ivični razmak (kod ivice) za maksimal- no opterećenje izvlačenjem	Potrebno osno /ak- sijalno odstojanje za max opterećenje izvlačenjem bez uticaja ivičnog odstojanja	Minimalna debljina ugradnog dela	Min osni razmak	Min rubni razmak
			$h_{ef}^{4)}$		T_{inst}	$N_{zul}^{1)}$	$V_{zul}^{1)}$	c	s_{cr}	h_{min}	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$
	[mm]		[mm]		[Nm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Visoko perforirana cigla $HLz f_b \geq 10 \text{Mpa}$	16	FIS H 16x85 K	85	7	2	0,71	0,43	100	375	100	45	45
	20	FIS H 20x130 K	110-130			1,00	0,43					
Puni blok $Mz f_b \geq 10 \text{Mpa}$	12	Bez	200	1	10	2,43	2,43	150	240	100	55	55
Puni silikatni blok $HLz f_b \geq 10 \text{Mpa}$	12	Bez	200	2	10	2,43	1,14	150	240	116	65	65

OPTEREĆENJA

Austria Bond FIS AB FSB sa fischer anker šipkom FIS A / RG M

Atestirana opterećenja ¹⁾ pojedinog tipa u normalnom betonu sa napuknućima (betonska vlačna zona) čvrstoće C20/25) (~ B25)										Minimalna odstojanja uz istovremenu redukciju opterećenja	
Tip	Prečnik bušenja	Efektivna dubina anke- risanja	Anker-šipke materijali	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno atestirano opterećenje na izvlačenje	Dozvoljeno atestirano opterećenje na smicanje	Potreban ivični razmak (kod ivice) za maksimalno vlačno opterećenje	Potrebno osno / aksijalno odstojanje za max opterećenje izvlačenjem bez uticaja ivičnog odstojanja	Minimalna debljina ugradnog dijela	Min osni razmak	Min rubni razmak
		$h_{ef}^{3)}$ [mm]		T_{inst} [Nm]	$N_{zul}^{2)}$ [kN]	$V_{zul}^{2)}$ [kN]	c [mm]	s_{cr} [mm]	h_{min} [mm]	s_{min} [mm]	c_{min} [mm]
FIS AB FIS A M 10	12	$h_{ef,min} = 60$	gvz., 5.8	≤ 20	4,50	8,6	90	180	100	45	45
			gvz., 8.8			10,8					
			A4-70			9,2					
		$h_{ef,max} = 200$	gvz., 5.8		13,81	8,6	300	600	230		
			gvz., 8.8			13,1					
			A4-70			9,2					
FIS AB FIS A M 12	14	$h_{ef,min} = 70$	gvz., 5.8	≤ 40	6,28	12,0	105	210	100	55	55
			gvz., 8.8			15,1					
			A4-70			13,7					
		$h_{ef,max} = 240$	gvz., 5.8		20,07	12,0	360	720	270		
			gvz., 8.8			19,4					
			A4-70			13,7					
FIS AB FIS A M 16	18	$h_{ef,min} = 80$	gvz., 5.8	≤ 60	9,57	22,3	120	240	116	65	65
			gvz., 8.8			23,0					
			A4-70								
		$h_{ef,max} = 320$	gvz., 5.8		37,38	22,3	480	960	356		
			gvz., 8.8			36,0					
			A4-70			25,2					
FIS AB FIS A M 20	24	$h_{ef,min} = 90$	gvz., 5.8	≤ 120	12,20	29,3	135	270	138	85	85
			gvz., 8.8								
			A4-70								
		$h_{ef,max} = 400$	gvz., 5.8		54,83	34,9	600	1200	448		
			gvz., 8.8			56,0					
			A4-70			39,4					

Kod izračuna je potrebno voditi računa o svim vrijednostima iz atesta

Thermax Sistem za montažu sa odstojanjem



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	DIBt	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Duzina tiple [mm]	Debljina izolacije [mm]	Sadržaj
									
Thermax 12/110 M12									
Thermax 12/110 M12 (2)	051290	4006209512906	■	1	5		245	60 - 170	2x Thermax M12, 2x mrežaste čaure 20 x 130 1x Bit, 1 nož-frezač za termo-izolaciju, 1 DK silikon-lepak 80 ml, 1x uputstvo za montažu
Thermax 16/170 M12 (2)	051292	4006209512920	■	1	5		375	60 - 295	2 Thermax M16, 2 mrežaste čaure 20 x 200, 1 Bit, 1 nož-frezač za termo-izolaciju, 1 produžetak za mješač 1 silikon-lepak 80 ml, 1 uputstva za montažu
Thermax 12/110 M12	051291	4006209512913	■	20	20		245	60 - 170	20 Thermax M12, 20 mrežaste čaure 20 x 130, 5 Bit, 5 nož-frezač za termo-izolaciju, 5 uputstva za montažu
Thermax 16/170 M12	051293	4006209512937	■	20	20		375	60 - 295	20 Thermax M16, 20 mrežaste čaure 20 x 200, 5 Bit, 5 nož-frezač za termo-izolaciju, 5 produžetak za mješač, 5 uputstva za montažu
Thermax 12/110 M12 R	051537	4006209515372	■	10	10		245	60 - 170	10 Thermax M12 R, 10 mrežaste čaure 20 x 130, 3 Bit, 3 nož-frezač za termo-izolaciju, 3 uputstva za montažu
Thermax 16/170 M12 R	051543	4006209515433	■	10	10		375	60 - 295	10 Thermax M16 R, 10 mrežaste čaure 20 x 200, 3 Bit, 3 nož-frezač za termo-izolaciju, 3 produžetak za mješač, 3 uputstva za montažu
Thermax noževa- frezača izolacije	547723	4048962337976	-	1	50		-	-	25 noževa- frezača izolacije
Thermax - navoj sa redukcijom M12/M10 R	553834	4048962379112	-	10	10		-	-	-

OPTEREĆENJA

Thermax M 12 i M 16 montaža sa odstojanjem sa nosivom šipkom od Inox-a A4 sa 3 mm pomaka

Sledeća tabela opterećenja važi za kratkotrajna opterećenja (Npr. vetar). Postupci zaptivanja vidi atest , izvod 3.2.4

Najviša atestirana opterećenja ¹⁾⁶⁾¹¹⁾ pojedinačnog Thermax ankera unutar grupe ankera²⁾ u zidanoj konstrukciji⁸⁾ sa FIS V ili FIS VT i u betonu sa FIS VT, FIS EM ili FIS PM u vezi sa nerđajućom inox čauirom Powersleeve FIS PS.

Typ	Minimalna efektivna dubina ankerisanja	Atestirano opterećenje izvlačenjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Minimalna debljina ugradnog dela	Minimalno potrebno osno (aksijalno) odstojanje (grupa ankera)	Minimalno potrebno ivično (rubno) odstojanje
	$h_{ef}^{(5)(13)}$ [mm]	$N_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	$V_{zul}^{(3)(4)}$ [kN]	h_{min} [mm]	$a (s_{min})$ [mm]	$a_i (c_{min})^{(8)}$ [mm]
Visoko perforirana cigla $\geq$ Hlz 12														
Thermax 12 ⁽⁵⁾	130	1,00 ⁽⁹⁾	0,83 ⁽⁹⁾	0,54	0,45	0,39	0,35	0,30	0,23	-	-	175	50 ⁽¹²⁾	50
Thermax 16 ⁽⁵⁾	200	1,00 ⁽⁹⁾	1,00 ⁽⁹⁾	0,98 ⁽⁹⁾	0,83 ⁽⁹⁾	0,71 ⁽⁹⁾	0,63 ⁽⁹⁾	0,56	0,51	0,42	0,23	240	50 ⁽¹²⁾	50
Šuplji silikatni blok $\geq$ KSL 12														
Thermax 12 ⁽⁵⁾	130	1,40 ⁽⁹⁾	0,83 ⁽⁹⁾	0,54	0,45	0,39	0,35	0,30	0,23	-	-	175	50 ⁽¹²⁾	50
Thermax 16 ⁽⁵⁾	200	1,40 ⁽⁹⁾	1,40 ⁽⁹⁾	0,98 ⁽⁹⁾	0,83 ⁽⁹⁾	0,71	0,63	0,56	0,51	0,42	0,23	240	50 ⁽¹²⁾	50
Šuplji blok od lakog betona $\geq$ Hbl 2														
Thermax 12 ⁽⁵⁾	130	0,50 ⁽⁹⁾	0,50	0,50	0,45	0,39	0,35	0,30	0,23	-	-	175	200	50
Thermax 16 ⁽⁵⁾	200	0,50 ⁽⁹⁾	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,42	0,23	240	200	50
Šuplji blok od lakog betona $\geq$ Hbl 4														
Thermax 12 ⁽⁵⁾	130	0,80 ⁽⁹⁾	0,80	0,54	0,45	0,39	0,35	0,30	0,23	-	-	175	200	50
Thermax 16 ⁽⁵⁾	200	0,80 ⁽⁹⁾	0,80	0,80	0,80	0,71	0,63	0,56	0,51	0,42	0,23	240	200	50
Puna cigla $\geq$ Mz 12														
Thermax 12 ⁽¹³⁾	95	1,70 ⁽⁹⁾	0,83	0,54	0,45	0,39	0,35	0,30	0,23	-	-	175	50 ⁽¹²⁾	60
Thermax 16 ⁽¹³⁾	125	1,70 ⁽⁹⁾	1,51 ⁽⁹⁾	0,98 ⁽⁹⁾	0,83	0,71	0,63	0,56	0,51	0,42	0,23	175	50 ⁽¹²⁾	60
Silikatni puni blok $\geq$ KS 12														
Thermax 12 ⁽¹³⁾	95	1,70 ⁽⁹⁾	0,83	0,54	0,45	0,39	0,35	0,30	0,23	-	-	175	50 ⁽¹²⁾	60
Thermax 16 ⁽¹³⁾	125	1,70 ⁽⁹⁾	1,51 ⁽⁹⁾	0,98 ⁽⁹⁾	0,83	0,71	0,63	0,56	0,51	0,42	0,23	175	50 ⁽¹²⁾	60
Beton bez naprsline sa FIS V ili FIS VT i sa naprslinama sa FIS EM ili FIS PM sa inox-čaurom Powersleeve PS														
Čvrstoća betona $\geq$ C20/25 (~ B25)														
Thermax 12 ⁽¹³⁾	70 (72) ⁽¹⁰⁾	3,40 ⁽⁷⁾	0,88	0,56	0,48	0,41	0,36	0,30	0,23	-	-	100 (104) ⁽¹⁰⁾	55	55
Thermax 16 ⁽¹³⁾	80 (96) ⁽¹⁰⁾	3,40 ⁽⁷⁾	1,51	0,98	0,83	0,71	0,63	0,56	0,51	0,42	0,23	116 (136) ⁽¹⁰⁾	65	65

Kod izračuna treba uzeti u obzir sve vrijednosti iz atesta.

Max obrtni instalacijski moment $T_{inst,max} = 20 \text{ Nm}$ - Pričvrtni vijak M12

OPTEREĆENJA

Thermax 12 i 16 sistemi za montažu sa odstojanjem sa nosivom navojnom šipkom od pocinčanog čelika sa pomakom od 1 mm

Priložena tabela opterećenja vredi za kratkotrajna opterećenja (npr. vetar) .

Ukoliko je zazor između Thermax-a i maltera (žbuke) zatvoren fischer Multi - kleb KD silikonskim lepkom onda se sa unutrašnje strane prema podlozi smije upotrebljavati Thermax varijanta sa galvanski pocinkovanom anker šipkom

Najviša atestirana opterećenja ^{1) 6) 11)} pojedinačnog Thermax ankera unutar grupe ankera²⁾ u zidanoj konstrukciji⁸⁾ sa FIS V ili FIS VT i u betonu sa FIS VT, FIS EM ili FIS PM u vezi sa nerđajućom inox čaurom Powersleeve FIS PS.

Typ	Minimalna efektivna dubina ankerisanja	Atestirano opterećenje izvlačenjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Atestirano opterećenje smicanjem	Minimalna debljina ugradnog dela	Minimalno potrebno osno (aksijalno) odstojanje (grupa ankera)	Minimalno potrebno ivično (rubno) odstojanje
	$h_{ef}^{(5)(13)}$	$N_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	$V_{zul}^{(3)(4)}$	h_{min}	$a(s_{min})$	$a_r(c_{min})^{(8)}$
	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]
Visoko perforirana cigla ≥ Hlz 12														
Thermax 12 ⁽⁵⁾	130	1,00 ⁽⁹⁾	0,83 ⁽⁹⁾	0,49	0,31	0,21	0,16	0,11	0,08	-	-	175	50 ⁽¹²⁾	50
Thermax 16 ⁽⁵⁾	200	1,00 ⁽⁹⁾	1,00 ⁽⁹⁾	0,85 ⁽⁹⁾	0,62 ⁽⁹⁾	0,45	0,34	0,26	0,21	0,14	0,08	240	50 ⁽¹²⁾	50
Šuplji silikatni blok ≥ KSL 12														
Thermax 12 ⁽⁵⁾	130	1,40 ⁽⁹⁾	0,83 ⁽⁹⁾	0,49	0,31	0,21	0,16	0,11	0,08	-	-	175	50 ⁽¹²⁾	50
Thermax 16 ⁽⁵⁾	200	1,40 ⁽⁹⁾	1,40 ⁽⁹⁾	0,85 ⁽⁹⁾	0,62	0,45	0,34	0,26	0,21	0,14	0,08	240	50 ⁽¹²⁾	50
Šuplji blok od lakog betona ≥ Hbl 2														
Thermax 12 ⁽⁵⁾	130	0,50 ⁽⁹⁾	0,50	0,49	0,31	0,21	0,16	0,11	0,08	-	-	175	200	50
Thermax 16 ⁽⁵⁾	200	0,50 ⁽⁹⁾	0,50	0,50	0,50	0,45	0,34	0,26	0,21	0,14	0,08	240	200	50
Šuplji blok od lakog betona ≥ Hbl 4														
Thermax 12 ⁽⁵⁾	130	0,80 ⁽⁹⁾	0,80	0,49	0,31	0,21	0,16	0,11	0,08	-	-	175	200	50
Thermax 16 ⁽⁵⁾	200	0,80 ⁽⁹⁾	0,80	0,80	0,62	0,45	0,34	0,26	0,21	0,14	0,08	240	200	50
Puna cigla ≥ Mz 12														
Thermax 12 ⁽¹³⁾	95	1,70 ⁽⁹⁾	0,83	0,49	0,31	0,21	0,16	0,11	0,08	-	-	175	50 ⁽¹²⁾	60
Thermax 16 ⁽¹³⁾	125	1,70 ⁽⁹⁾	1,51 ⁽⁹⁾	0,85	0,62	0,45	0,34	0,26	0,21	0,14	0,08	175	50 ⁽¹²⁾	60
Silikatni puni blok ≥ KS 12														
Thermax 12 ⁽¹³⁾	95	1,70 ⁽⁹⁾	0,83	0,49	0,31	0,21	0,16	0,11	0,08	-	-	175	50 ⁽¹²⁾	60
Thermax 16 ⁽¹³⁾	125	1,70 ⁽⁹⁾	1,51 ⁽⁹⁾	0,85	0,62	0,45	0,34	0,26	0,21	0,14	0,08	175	50 ⁽¹²⁾	60
Beton bez naprsline sa FIS V ili FIS VT i sa naprslinama sa FIS EM ili FIS PM sa inox-čaurom Powersleeve PS														
Čvrstoća betona ≥ C20/25 (~ B25)														
Thermax 12 ⁽¹³⁾	70 (72) ⁽¹⁰⁾	3,40 ⁽⁷⁾	0,88	0,49	0,31	0,21	0,16	0,11	0,08	-	-	100 (104) ⁽¹⁰⁾	55	55
Thermax 16 ⁽¹³⁾	80 (96) ⁽¹⁰⁾	3,40 ⁽⁷⁾	1,51	0,85	0,62	0,45	0,34	0,26	0,21	0,14	0,08	116 (136) ⁽¹⁰⁾	65	65

Kod izračuna treba uzeti u obzir sve vrijednosti iz atesta.

Max obrtni instalacijski moment $T_{inst,max} = 20 \text{ Nm}$ - Pričvrсни vijak M12

RM II Ampula za ankerisanje



Opis

- RM II Ampule za ankerisanje su atestirane za upotrebu u napuknutom i nenapuknutom betonu
- Prilikom montaže nije potrebno čišćenje rupe

Oznake atesta / atesti



Funkcionisanje



Materijal izrade ankera

- Galvanski pocinkovan čelik
- Nerdajući čelik
- Korozivno visokootporni čelik
- (vidi glavni katalog /internet)

Građevinski materijali


Atestirano za :

- Beton C20/25 do C50/60, punom i sa napuknućima

Takođe pogodan za :

- Prirodni kamen guste strukture

Crtež preseka




Upotreba

- Čelične konstrukcije
- Visoki regali
- Ograde
- Vodom ispunjene rupe



Montaža



RM II - ampula za ankerisanje



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje	Prečnik bušenja	Dubina izbušene rupe = Dubina ankerisanja	Odgovarajuće za tip ankera	Pogodno za
				[Komada]	[Komada]	[mm]	[mm]		



RM II - ampula za ankerisanje

Mörtelpatrone R M II 8	539796	4048962271751	■	10	500	10	80	RG 8 x 75 M5 I	RG M 8
Mörtelpatrone R M II 10	539797	4048962271768	■	10	500	12	90	RG 10 x 75 M6 I	RG M 10
Mörtelpatrone R M II 12	539798	4048962271775	■	10	500	14	110	RG 12 x 90 M8 I	RG M 12
Mörtelpatrone R M II 16	539800	4048962271799	■	10	200	18	125	RG 18 x 125 M12 I	RG M 16
Mörtelpatrone R M II 20/22	539802	4048962271812	■	10	50	25	170		RG M 20
Mörtelpatrone R M II 24	539803	4048962271829	■	5	50	28	210	RG 28 x 200 M20 I	RG M 24

OPTEREČENJA

Ampula za ankerisanje RM II sa ankerom sa unutrašnjim navojem RG MI ⁵⁾ (Klasa čvrstoće 5.8)

Najviša atestirana opterećenja pojedinačnog ankera ¹⁾ u normalnom betonu C20/25 ⁴⁾ ⁶⁾

Za izračun je potrebno voditi računa o svim stavkama iz atesta ⁷⁾ ETA-16/0340..

				Beton sa naprslinama				Beton bez naprslina			
Tip	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dela	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno atestirano opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno atestirano opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak	Dozvoljeno atestirano opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno atestirano opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak
	h_{ef}	h_{min}	$T_{test,max}$	$N_{zul}^{3)}$	$V_{zul}^{3)}$	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$	$N_{zul}^{3)}$	$V_{zul}^{3)}$	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$
	[mm]	[mm]	[Nm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
RG M8 I	90	120	10	4,7	5,3	55	55	9,0	5,3	55	55
RG M10 I	90	125	20	6,3	8,3	65	65	13,8	8,3	65	65
RG M12 I	125	165	40	9,8	12,1	75	75	20,5	12,1	75	75
RG M16 I	160	205	80	15,4	22,4	95	95	37,6	22,4	95	95
RG M20 I	200	260	120	24,4	35,4	125	125	56,7	35,4	125	125

OPTEREČENJA

Ampula za ankerisanje RM II sa ankerom sa unutrašnjim navojem RG MI ⁵⁾ (Klasa čvrstoće 8.8)

Najviša atestirana opterećenja pojedinačnog ankera ¹⁾ u normalnom betonu C20/25 ⁴⁾ ⁶⁾

Za izračun je potrebno voditi računa o svim stavkama iz atesta ⁷⁾ ETA-16/0340..

				Beton sa naprslinama				Beton bez naprslina			
Tip	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dela	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno atestirano opterecenje izvlačenjem	Dozvoljeno atestirano opterecenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak	Dozvoljeno atestirano opterecenje izvlačenjem	Dozvoljeno atestirano opterecenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak
	h_{ef}	h_{min}	$T_{test,max}$	$N_{zul}^{3)}$	$V_{zul}^{3)}$	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$	$N_{zul}^{3)}$	$V_{zul}^{3)}$	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$
	[mm]	[mm]	[Nm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
RG M8 I	90	120	10	4,7	8,3	55	55	12,8	8,3	55	55
RG M10 I	90	125	20	6,3	13,3	65	65	17,1	13,3	65	65
RG M12 I	125	165	40	9,8	19,3	75	75	26,6	19,3	75	75
RG M16 I	160	205	80	15,4	30,9	95	95	40,6	30,9	95	95
RG M20 I	200	260	120	24,4	51,4	125	125	56,7	51,4	125	125

OPTEREĆENJA

Ampula za ankerisanje RM II sa ankerom sa unutrašnjim navojem RG MI ⁵⁾ (Klasa čvrstoće A4-70)

Najviša atestirana opterećenja pojedinačnog ankera ¹⁾ u normalnom betonu C20/25 ⁴⁾ ⁶⁾

Za izračun je potrebno voditi računa o svim stavkama iz atesta ⁷⁾ ETA-16/0340..

Tip	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dijela	Montažni zatezni moment	Beton sa naprslinama				Beton bez naprslina			
				Dozvoljeno (atestirano) opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak
	h_{ef} [mm]	h_{min} [mm]	$T_{inst,max}$ [Nm]	$N_{zul}^{3)}$ [kN]	$V_{zul}^{3)}$ [kN]	$s_{min}^{2)}$ [mm]	$c_{min}^{2)}$ [mm]	$N_{zul}^{3)}$ [kN]	$V_{zul}^{3)}$ [kN]	$s_{min}^{2)}$ [mm]	$c_{min}^{2)}$ [mm]
RG M8 I	90	120	10	4,7	5,9	55	55	9,9	5,9	55	55
RG M10 I	90	125	20	6,3	9,3	65	65	15,7	9,3	65	65
RG M12 I	125	165	40	9,8	13,5	75	75	22,5	13,5	75	75
RG M16 I	160	205	80	15,4	25,1	95	95	40,6	25,1	95	95
RG M20 I	200	260	120	24,4	39,4	125	125	56,7	39,4	125	125

OPTEREĆENJA

Ampula za ankerisanje RM II sa ankerom šipkom RG M ⁵⁾ (Klasa čvrstoće 5.8)

Najviša atestirana opterećenja pojedinačnog ankera ¹⁾ u normalnom betonu C20/25 ⁴⁾ ⁶⁾

Za izračun je potrebno voditi računa o svim stavkama iz atesta ⁷⁾ ETA-16/0340..

Tip	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dijela	Montažni zatezni moment	Beton sa naprslinama				Beton bez naprslina			
				Dozvoljeno (atestirano) opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak
	h_{ef} [mm]	h_{min} [mm]	$T_{inst,max}$ [Nm]	$N_{zul}^{3)}$ [kN]	$V_{zul}^{3)}$ [kN]	$s_{min}^{2)}$ [mm]	$c_{min}^{2)}$ [mm]	$N_{zul}^{3)}$ [kN]	$V_{zul}^{3)}$ [kN]	$s_{min}^{2)}$ [mm]	$c_{min}^{2)}$ [mm]
RG M 8	80	110	10	-	-	-	-	8,4	5,1	40	40
RG M 10	90	120	20	3,9	8,6	45	45	11,8	8,6	45	45
RG M 12	110	140	40	5,8	12,0	55	55	17,3	12,0	55	55
RG M 16	125	161	60	8,7	20,9	65	65	26,2	22,3	65	65
RG M 20	170	220	120	14,8	34,9	85	85	44,4	34,9	85	85
RG M 24	210	266	150	22,0	50,9	105	105	61,0	50,9	105	105

OPTEREĆENJA

Ampula za ankerisanje RM II sa ankerom šipkom RG M ⁵⁾ (Klasa čvrstoće 8.8)

Najviša atestirana opterećenja pojedinačnog ankera ¹⁾ u normalnom betonu C20/25 ^{4) 6)}

Za izračun je potrebno voditi računa o svim stavkama iz atesta ⁷⁾ ETA-16/0340..

Tip				Beton sa naprslinama				Beton bez naprslina			
	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dijela	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak
	h_{ef}	h_{min}	$T_{inst,max}$	$N_{zul}^{3)}$	$V_{zul}^{3)}$	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$	$N_{zul}^{3)}$	$V_{zul}^{3)}$	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$
	[mm]	[mm]	[Nm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
RG M 8	80	110	10	-	-	-	-	8,4	8,6	40	40
RG M 10	90	120	20	3,9	9,4	45	45	11,8	13,1	45	45
RG M 12	110	140	40	5,8	13,8	55	55	17,3	19,4	55	55
RG M 16	125	161	60	8,7	20,9	65	65	26,2	36,0	65	65
RG M 20	170	220	120	14,8	35,6	85	85	44,4	56,0	85	85
RG M 24	210	266	150	22,0	52,8	105	105	61,0	80,6	105	105

OPTEREĆENJA


Ampula za ankerisanje RM II sa ankerom šipkom RG M ⁵⁾ (Klasa čvrstoće A4-70) Najviša atestirana opterećenja pojedinačnog ankera ¹⁾ u normalnom betonu C20/25 ^{4) 6)}

Za izračun je potrebno voditi računa o svim stavkama iz atesta ⁷⁾ ETA-16/0340..

Tip				Beton sa naprslinama				Beton bez naprslina			
	Efektivna dubina ankerisanja	Minimalna debljina ugradnog dijela	Montažni zatezni moment	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje izvlačenjem	Dozvoljeno (atestirano) opterećenje smicanjem	Min osni razmak	Min rubni razmak
	h_{ef}	h_{min}	$T_{inst,max}$	$N_{zul}^{3)}$	$V_{zul}^{3)}$	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$	$N_{zul}^{3)}$	$V_{zul}^{3)}$	$s_{min}^{2)}$	$c_{min}^{2)}$
	[mm]	[mm]	[Nm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
RG M 8	80	110	10	-	-	-	-	8,4	6,0	40	40
RG M 10	90	120	20	3,9	9,2	45	45	11,8	9,2	45	45
RG M 12	110	140	40	5,8	13,7	55	55	17,3	13,7	55	55
RG M 16	125	161	60	8,7	20,9	65	65	26,2	25,2	65	65
RG M 20	170	220	120	14,8	35,6	85	85	44,4	39,4	85	85
RG M 24	210	266	150	22,0	52,8	105	105	61,0	56,8	105	105

Ankeri za hemijsko pričvršćenje i ankeri sa unutrašnjim navojem

Određivanje potrebne duzine ankerske šipke



Formula

$$l = h_{ef} + t_{fix} + \ddot{u}$$

Oznake

l = ukupna dužina ankera
 h_{ef} = Efektivna dubina ankerisanja
 t_{fix} = debljina elementa koja se pričvršćuje
 $\ddot{u}$ = deo za prihvat ankera i pričvršćenje fiksnog elementa

	Preostatak – vanjski /gornji dio šipke deo za prihvat i pričvršćenje	
	FIS A	RG M
M6	9	-
M8	11	16
M10	13	20
M12	16	24
M16	20	32
M20	24	36
M24	29	29
M30	35	35

FIS A -ankeri za hemijsko pričvršćivanje (kvalitet čelika 5.8)



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Prečnik bušenja [mm]	Min. / max. Korisna dužina kod [mm]	Min. / max. Dubina ankersanja [mm]
-----	---------	-----------------	-----	-----------------------	---------------------------------	-------------------------	---	--



FIS A -ankeri za hemijsko pričvršćivanje

FIS A M 6 x 70	046204	4006209462041	■	10	10	8	1 / 12	50 / 61
FIS A M 6 x 75	090243	4006209902431	■	20	20	8	1 / 17	50 / 66
FIS A M 6 x 85	090272	4006209902721	■	20	20	8	5 / 27	50 / 72
FIS A M 6 x 110	090273	4006209902738	■	20	20	8	30 / 52	50 / 72
FIS A M 8 x 90	090274	4006209902745	■	10	10	10	1 / 19	60 / 78
FIS A M 8 x 110	090275	4006209902752	■	10	10	10	1 / 39	60 / 98
FIS A M 8 x 130	090276	4006209902769	■	10	10	10	1 / 59	60 / 118
FIS A M 8 x 140	553763	4048962378191	■	10	10	10	1 / 79	60 / 138
FIS A M 8 x 175	090277	4006209902776	■	10	10	10	4 / 104	60 / 160
FIS A M 10 x 110	090278	4006209902783	■	10	10	12	1 / 37	60 / 96
FIS A M 10 x 130	090279	4006209902790	■	10	10	12	1 / 57	60 / 116
FIS A M 10 x 150	090281	4006209902813	■	10	10	12	1 / 77	60 / 136
FIS A M 10 x 170	044969	4006209449691	■	10	10	12	1 / 97	60 / 156
FIS A M 10 x 200	090282	4006209902820	■	10	10	12	1 / 127	60 / 186
FIS A M 12 x 120	044971	4006209449714	■	10	10	14	1 / 34	70 / 103
FIS A M 12 x 140	090283	4006209902837	■	10	10	14	1 / 54	70 / 123
FIS A M 12 x 160	090284	4006209902844	■	10	10	14	1 / 74	70 / 143
FIS A M 12 x 180	090285	4006209902851	■	10	10	14	1 / 94	70 / 163
FIS A M 12 x 210	090286	4006209902868	■	10	10	14	1 / 124	70 / 193
FIS A M 12 x 260	090287	4006209902875	■	10	10	14	4 / 174	70 / 240
FIS A M 16 x 130	044972	4006209449721	■	10	10	18	1 / 30	80 / 109
FIS A M 16 x 175	090288	4006209902882	■	10	10	18	1 / 75	80 / 154
FIS A M 16 x 200	090289	4006209902899	■	10	10	18	1 / 100	80 / 179
FIS A M 16 x 250	090290	4006209902905	■	10	10	18	1 / 150	80 / 229
FIS A M 16 x 300	090291	4006209902912	■	10	10	18	1 / 200	80 / 279
FIS A M 20 x 245	090292	4006209902929	■	10	10	24	1 / 131	90 / 220
FIS A M 20 x 290	090293	4006209902936	■	10	10	24	1 / 176	90 / 265
FIS A M 24 x 290	090294	4006209902943	■	5	5	28	1 / 165	96 / 260
FIS A M 24 x 380	090295	4006209902950	■	5	5	28	1 / 255	96 / 350
FIS A M 30 x 430	090297	4006209902974	■	5	5	35	1 / 275	120 / 394

FIS A - anker za hemijsko pričvrščivanje
(kvalitet 8.8)

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Min. / max. Korisna dužina kod [mm]	Min. / max. Dubina ankerisanja [mm]
-----	---------	-----------------	-----	-----------------------	---------------------------------	--	-------------------------	---	---



Ankerstange FIS A, Stahl galvanisch verzinkt

FIS A M 8 x 90 8.8	519390	4048962161335	■	10	10		10	1 / 19	60 / 78
FIS A M 8 x 110 8.8	519391	4048962161342	■	10	10		10	1 / 39	60 / 98
FIS A M 8 x 130 8.8	519392	4048962161359	■	10	10		10	1 / 59	60 / 118
FIS A M 8 x 175 8.8	519393	4048962161366	■	10	10		10	4 / 104	60 / 160
FIS A M 10 x 150 8.8	517935	4048962147537	■	10	10		12	1 / 77	60 / 136
FIS A M 10 x 170 8.8	519395	4048962161380	■	10	10		12	1 / 97	60 / 156
FIS A M 10 x 190 8.8	517936	4048962147544	■	10	10		12	1 / 117	60 / 176
FIS A M 10 x 200 8.8	519396	4048962161397	■	10	10		12	1 / 127	60 / 186
FIS A M 12 x 120 8.8	519397	4048962161403	■	10	10		14	1 / 34	70 / 103
FIS A M 12 x 140 8.8	519398	4048962161410	■	10	10		14	1 / 54	70 / 123
FIS A M 12 x 160 8.8	517937	4048962147551	■	10	10		14	1 / 74	70 / 143
FIS A M 12 x 180 8.8	519399	4048962161427	■	10	10		14	1 / 94	70 / 163
FIS A M 12 x 200 8.8	517938	4048962147568	■	10	10		14	1 / 114	70 / 183
FIS A M 16 x 130 8.8	519400	4048962161434	■	10	10		18	1 / 30	80 / 109
FIS A M 16 x 175 8.8	519401	4048962161441	■	10	10		18	1 / 75	80 / 154
FIS A M 16 x 200 8.8	517939	4048962147575	■	10	10		18	1 / 100	80 / 179
FIS A M 16 x 250 8.8	517940	4048962147582	■	10	10		18	1 / 150	80 / 229
FIS A M 16 x 300 8.8	519402	4048962161458	■	10	10		18	1 / 200	80 / 279
FIS A M 20 x 245 8.8	519404	4048962161472	■	10	10		24	1 / 131	90 / 220
FIS A M 20 x 290 8.8	519406	4048962161496	■	10	10		24	1 / 176	90 / 265

FIS A R- navojna šipka



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Min. / max. Korisna dužina kod [mm]	Min. / max. Dubina ankerisanja [mm]
-----	---------	-----------------	-----	-----------------------	---------------------------------	--	-------------------------	---	---



FIS A - anker za hemijsko pričvrščivanje, nerđajući čelik klase III,

FIS A M 6 x 75 R	090437	4006209904374	■	20	20		8	1 / 17	50 / 66
FIS A M 6 x 110 R	090439	4006209904398	■	20	20		8	30 / 52	50 / 72
FIS A M 8 x 90 R	090440	4006209904404	■	10	10		10	1 / 19	60 / 78
FIS A M 8 x 110 R	090441	4006209904411	■	10	10		10	1 / 39	60 / 98
FIS A M 8 x 130 R	090442	4006209904428	■	10	10		10	1 / 59	60 / 118
FIS A M 8 x 175 R	090443	4006209904435	■	10	10		10	4 / 104	60 / 160
FIS A M 10 x 110 R	090444	4006209904442	■	10	10		12	1 / 37	60 / 96
FIS A M 10 x 130 R	090447	4006209904473	■	10	10		12	1 / 57	60 / 116
FIS A M 10 x 150 R	090448	4006209904480	■	10	10		12	1 / 77	60 / 136
FIS A M 10 x 170 R	044973	4006209449738	■	10	10		12	1 / 97	60 / 156
FIS A M 10 x 200 R	090449	4006209904497	■	10	10		12	1 / 127	60 / 186
FIS A M 12 x 120 R	044974	4006209449745	■	10	10		14	1 / 34	70 / 103
FIS A M 12 x 140 R	090450	4006209904503	■	10	10		14	1 / 54	70 / 123
FIS A M 12 x 160 R	090451	4006209904510	■	10	10		14	1 / 74	70 / 143
FIS A M 12 x 180 R	090452	4006209904527	■	10	10		14	1 / 94	70 / 163
FIS A M 12 x 200 R	519421	4048962161649	■	10	10		14	1 / 114	70 / 183
FIS A M 12 x 210 R	090453	4006209904534	■	10	10		14	1 / 124	70 / 193
FIS A M 12 x 260 R	090454	4006209904541	■	10	10		14	4 / 174	70 / 240
FIS A M 12 x 280 R	547703	4048962337754	■	10	10		14	4 / 174	70 / 240
FIS A M 16 x 130 R	044975	4006209449752	■	10	10		18	1 / 30	80 / 109
FIS A M 16 x 175 R	090455	4006209904558	■	10	10		18	1 / 75	80 / 154

RGM -ankeri za hemijsko pričvrščivanje
(kvalitet čelika 5.8)

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankerisanja (kratka, standardna, velika)	Korisna dužina (kratka, standardna, velika)
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]



RGM -anker za hemijsko pričvrščivanje ,galvanski pocinkovan

RG M 8 x 110	050256	4006209502563	■	10	100		10	- / 80 / -	- / 14 / -
RG M 8 x 150	095698	4006209956984	■	10	10		10	- / 80 / -	- / 54 / -
RG M 10 x 110	535007	4048962237177	■	10	100		12	75 / - / -	15 / - / -
RG M 10 x 130	050257	4006209502570	■	10	100		12	75 / 90 / -	35 / 20 / -
RG M 10 x 165	050280	4006209502808	■	10	10		12	75 / 90 / -	70 / 55 / -
RG M 10 x 190	050281	4006209502815	■	10	10		12	75 / 90 / 150	95 / 80 / 20
RG M 10 x 250	095703	4006209957035	■	10	10		12	75 / 90 / 150	155 / 140 / 80
RG M 10 x 350	095718	4006209957189	■	10	10		12	75 / 90 / 150	255 / 240 / 180
RG M 12 x 120	535010	4048962237191	■	10	100		14	75 / - / -	21 / - / -
RG M 12 x 160	050258	4006209502587	■	10	50		14	75 / 110 / -	61 / 26 / -
RG M 12 x 180	512248	4048962115253	■	10	10		14	75 / 110 / 150	81 / 46 / 6
RG M 12 x 220	050283	4006209502839	■	10	10		14	75 / 110 / 150	121 / 86 / 46
RG M 12 x 250	050284	4006209502846	■	10	10		14	75 / 110 / 150	151 / 116 / 76
RG M 12 x 300	050285	4006209502853	■	10	10		14	75 / 110 / 150	201 / 166 / 126
RG M 12 x 380	095720 1)	4006209957202	■	10	10		14	75 / 110 / 150	281 / 246 / 206
RG M 14 x 170	050286	4006209502860	-	10	10		16	-	-
RG M 16 x 165	050287	4006209502877	■	10	50		18	95 / 125 / -	38 / 8 / -
RG M 16 x 190	050259	4006209502594	■	10	10		18	95 / 125 / -	63 / 33 / -
RG M 16 x 250	050288	4006209502884	■	10	10		18	95 / 125 / 190	123 / 93 / 28
RG M 16 x 300	050289	4006209502891	■	10	10		18	95 / 125 / 190	173 / 143 / 78
RG M 16 x 380	095722 1)	4006209957226	■	10	10		18	95 / 125 / 190	253 / 223 / 158
RG M 16 x 500	095723 1)	4006209957233	■	10	10		18	95 / 125 / 190	373 / 343 / 278
RG M 20 x 220	512251	4048962115284	■	10	10		25	- / 170 / -	- / 14 / -
RG M 20 x 260	050260	4006209502600	■	10	10		25	- / 170 / 210	- / 54 / 14
RG M 20 x 350	095707	4006209957073	■	10	10		25	- / 170 / 210	- / 144 / 104
RG M 20 x 500	095725 2)	4006209957257	■	10	10		25	- / 170 / 210	- / 294 / 254
RG M 24 x 300	050261 2)	4006209502617	■	10	10		28	- / 210 / -	- / 61 / -
RG M 24 x 400	095727 2)	4006209957271	■	10	10		28	- / 210 / -	- / 161 / -
RG M 24 x 600	095728 2)	4006209957288	■	5	5		28	- / 210 / -	- / 361 / -
RG M 27 x 340	090720 2)	4006209907207	■	5	5		32	-	-
RG M 30 x 380	050262 2)	4006209502624	■	5	5		35	- / 280 / -	- / 65 / -
RG M 30 x 500	095730 2)	4006209957301	■	5	5		35	- / 280 / -	- / 185 / -

2) Glatko odrezan , adapter za montažu priložen u pakiranju

RGM -anker za hemijsko pričvrščivanje (kvalitet 8.8)									
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankerisanja (kratka, standardna, velika)	Korisna dužina (kratka, standardna i velika)
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]



RGM -anker za hemijsko pričvrščivanje , galvanski pocinkovan

RG M 8 x 150 8.8	519443	4048962161861	■	10	10		10	- / 80 / -	- / 54 / -
RG M 10 x 220 8.8	519444	4048962161878	■	10	10		12	75 / 90 / 150	125 / 110 / 50
RG M 12 x 220 8.8	519445	4048962161885	■	10	10		14	75 / 110 / 150	121 / 86 / 46
RG M 16 x 270 8.8	519446	4048962161892	■	10	10		18	95 / 125 / 190	143 / 113 / 48
RG M 20 x 290 8.8	519447	4048962161908	■	10	10		25	- / 170 / 210	- / 84 / 44
RG M 24 x 295 8.8	519448 1)	4048962161915	■	10	10		28	- / 210 / -	- / 56 / -

1) Glatko odrezan , adapter za montažu priložen u pakiranju

RGM fvz -anker za hemijsko pričvrščivanje , toplocinkovan									
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Max debljina ugradbenog elementa	min. Dubina ankerisanja
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]



RG M -anker za hemijsko pričvrščivanje , toplocinkovani

RG M 12 x 160 fvz	512247	4048962115246	■	10	10		14	25	110
RG M 16 x 165 fvz	537062		■	10	10		18	10	125
RG M 16 x 190 fvz	512250	4048962115277	■	10	10		18	35	125
FIS AM 16 x 300 fvz 8.8	041425 1)		■	10	10		18	145	125
RG M 24 x 220 fvz	041445 1)		■	10	10		28	-	-

1) Bez matice i podloške

ASTA -anker za hemijsko pričvrščivanje									
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Max debljina ugradbenog elementa	min. Dubina ankerisanja
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]



ASTA -anker za hemijsko pričvrščivanje , toplocinkovani

ASTA M 12 x 160 fvz	008202	4000657082028	■	10	10		14	25	110
ASTA M 16 x 190 fvz	008204	4000657082042	■	10	10		18	35	125
ASTA M 20 x 260 fvz	008205	4000657082059	■	5	5		25	70	170

RG M R -anker za hemijsko pričvrščivanje



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankerisanja (kratka, standardna, velika)	Korisna dužina (kratka, standardna i velika)
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]



RG M R, -anker za hemijsko pričvrščivanje, nerđajući čelik otpornosti klase III

RG M 8 x 110 R	050263	4006209502631	■	10	10		10	- / 80 / -	- / 14 / -
RG M 8 x 150 R	050293	4006209502938	■	10	10		10	- / 80 / -	- / 54 / -
RG M 10 x 110 R	535009	4048962237184	■	10	100		12	75 / - / -	15 / - / -
RG M 10 x 130 R	050264	4006209502648	■	10	10		12	75 / 90 / -	35 / 20 / -
RG M 10 x 165 R	050294	4006209502945	■	10	10		12	75 / 90 / -	70 / 55 / -
RG M 10 x 190 R	050296	4006209502969	■	10	10		12	75 / 90 / 150	95 / 80 / 20
RG M 10 x 250 R	095701	4006209957011	■	10	10		12	75 / 90 / 150	155 / 140 / 80
RG M 10 x 350 R	095709	4006209957097	■	10	10		12	75 / 90 / 150	255 / 240 / 180
RG M 12 x 120 R	535011	4048962237207	■	10	100		14	75 / - / -	21 / - / -
RG M 12 x 160 R	050265	4006209502655	■	10	10		14	75 / 110 / -	61 / 26 / -
RG M 12 x 180 R	512249	4048962115260	■	10	10		14	75 / 110 / 150	81 / 46 / 6
RG M 12 x 200 E R	050576	4006209505762	■	10	10		14	75 / 110 / 150	101 / 66 / 26
RG M 12 x 220 R	050297	4006209502976	■	10	10		14	75 / 110 / 150	121 / 86 / 46
RG M 12 x 250 R	095702	4006209957028	■	10	10		14	75 / 110 / 150	151 / 116 / 76
RG M 12 x 300 R	095705	4006209957059	■	10	10		14	75 / 110 / 150	201 / 166 / 126
RG M 12 x 380 R	095710 1)	4006209957103	■	10	10		14	75 / 110 / 150	281 / 246 / 206
RG M 16 x 165 R	095704	4006209957042	■	10	10		18	95 / 125 / -	38 / 8 / -
RG M 16 x 190 R	050266	4006209502662	■	10	10		18	95 / 125 / -	63 / 33 / -
RG M 16 x 200 R	552124	4048962357271	■	10	10		-	95 / 125 / -	73 / 43 / -
RG M 16 x 250 R	050298	4006209502983	■	10	10		18	95 / 125 / 190	123 / 93 / 28
RG M 16 x 300 R	050299	4006209502990	■	10	10		18	95 / 125 / 190	173 / 143 / 78
RG M 16 x 380 R	095712 1)	4006209957127	■	10	10		18	95 / 125 / 190	253 / 223 / 158
RG M 16 x 500 R	095713 1)	4006209957134	■	10	10		18	95 / 125 / 190	373 / 343 / 278
RG M 20 x 260 R	050267	4006209502679	■	10	10		25	- / 170 / 210	- / 54 / 14
RG M 20 x 350 R	095706	4006209957066	■	10	10		25	- / 170 / 210	- / 144 / 104
RG M 24 x 300 R	050268 1)	4006209502686	■	10	10		28	- / 210 / -	- / 61 / -
RG M 24 x 400 R	095715 1)	4006209957158	■	10	10		28	- / 210 / -	- / 161 / -
RG M 27 x 340 R	090725 1)	4006209907252	■	5	5		32	-	-
RG M 30 x 380 R	090726 1)	4006209907269	■	5	5		35	- / 280 / -	- / 65 / -

1) Glatko odrezan, adapter za montažu priložen u pakiranju

RG M HCR -anker za hemijsko pričvršćivanje									
 									
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina ankerisanje (Kratka , standardna , duga)	Pričvrtna dužina (Kratka , standardna , duga)
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]



RG M HCR, -anker za hemijsko pričvršćivanje , visoko otporni nardajući čelik klase IV

RG M 10 x 130 HCR	096217	4006209962176	■	10	10		12	75 / 90 / -	35 / 20 / -
RG M 12 x 160 HCR	096218	4006209962183	■	10	10		14	75 / 110 / -	61 / 26 / -
RG M 16 x 190 HCR	096219	4006209962190	■	10	10		18	95 / 125 / -	63 / 33 / -

RG MI -anker za hemijsko pričvršćivanje sa unutrašnjim navojem									
 									
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina bušenja= dubina umetanja	Min dubina zavrtnja
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]



RG MI -anker za hemijsko pričvršćivanje sa unutrašnjim navojem ,galvanski pocinkovan

RG 8 x 75 M 5 I	048221 1)	4006209482216	-	10	10		10	75	8	14
RG 10 x 75 M 6 I	048222 1)	4006209482223	-	10	10		12	75	10	16
RG 12 x 90 M 8 I	050552 1)	4006209505526	■	10	10		14	90	8	18
RG 16 x 90 M10 I	050553 1)	4006209505533	■	10	10		18	90	10	23
RG 18 x 125 M12 I	050562 1)	4006209505625	■	10	10		20	125	12	26
RG 22 x 160 M16 I	050563 1)	4006209505632	■	5	5		24	160	16	35
RG 28 x 200 M 20 I	050564 1)	4006209505649	■	5	5		32	200	20	45

1) Adapter za montažu priložen u svakom pakovanju

RG MI R -anker za hemijsko pričvršćivanje sa unutrašnjim navojem									
 									
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Dubina bušenja= dubina umetanja	Min dubina zavrtnja
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]



RG MI R, -anker za hemijsko pričvršćivanje sa unutrašnjim navojem , nardajući čelik klase otpornosti III,

RG 12 x 90 M 8 I R	050565 1)	4006209505656	■	10	10		14	90	8	18
RG 16 x 90 M10 I R	050566 1)	4006209505663	■	10	10		18	90	10	23
RG 18 x 125 M12 I R	050567 1)	4006209505670	■	10	10		20	125	12	26
RG 22 x 160 M16 I R	050568 1)	4006209505687	■	5	5		24	160	16	35
RG 28 x 200 M 20 I R	050569 1)	4006209505694	■	5	5		32	200	20	45

1) Adapter za montažu priložen u svakom pakovanju

FTR -anker za hemijsko pričvrščivanje

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Verpackung [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Min dubina ankerisanja [mm]	Max korisna dužina [mm]	Veličina otvora ključa (&-kant matica) [mm]
-----	---------	-----------------	------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--



FTR, -anker za hemijsko pričvrščivanje, galvanski pocinkovano

FTR M8 x 110	045809	1)	4006209458099	10	10	10	80	13	13
FTR M10 x 130	045810	1)	4006209458105	10	10	12	90	20	17
FTR M12 x 160	045812	1)	4006209458129	10	10	14	110	25	19
FTR M16 x 190	045813	1)	4006209458136	10	10	18	125	35	24
FTR M20 x 260	045814	1)	4006209458143	10	10	25	170	65	30
FTR M24 x 300	045815	1)	4006209458150	5	5	28	210	65	36

1) Vezano za atest molimo kontaktirati našu tehničku službu

MU matica i U podloška

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Veličina otvora ključa [mm]	U-podloška (spolj- ni prečnik x debljina) [mm]	Materijal	Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	---	-----------	------------



MU matica i U podloška

Matica i podloška M8 B	510509	4048962101256	50	1000	13	16 x 1,6	Čelik galvanski pocinkovan	FIS A M8
Matica i podloška M10 B	510510	4048962101263	50	500	17	20 x 2	Čelik galvanski pocinkovan	FIS A M10
Matica i podloška M12 B	510511	4048962101270	25	250	19	24 x 2,5	Čelik galvanski pocinkovan	FIS A M12
Matica i podloška M16 B	510512	4048962101287	20	200	24	30 x 3	Čelik galvanski pocinkovan	FIS A M16
Matica i podloška M20 B	519737	4048962164633	10	10	30	37 x 3	Čelik galvanski pocinkovan	FIS A M20
Matica i podloška M8 R B	510513	4048962101294	50	1000	13	16 x 1,6	Čelik R	FIS A M8 R
Matica i podloška M10 R B	510514	4048962101300	50	500	17	20 x 2	Čelik R	FIS A M10 R
Matica i podloška M12 R B	510515	4048962101317	25	250	19	24 x 2,5	Čelik R	FIS A M12 R
Matica i podloška M16 R B	510516	4048962101324	20	200	24	30 x 3	Čelik R	FIS A M16 R
Matica i podloška M20 R B	519738	4048962164640	10	10	30	37 x 3	Čelik R	FIS A M20 R

Pribor za zidane konstrukcije

FIS HK -mrežica za hemijsko ankerisanje, plastična										 	
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Min. Dubina ankerisanja	Max. Dubina izbušene rupe	Pogodno za	
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]		



FIS H K -mrežica za hemijsko ankerisanje, plastična

FIS H 12 x 50 K	041900	8001132419007	■	50	50		12	50	60	FIS A M6-M8	
FIS H 12 x 85 K	041901	8001132419014	■	50	50		12	85	95	FIS A M6-M8	
FIS H 16 x 85 K	041902	8001132419021	■	50	50		16	85	95	FIS A M8-M10, FIS E M6-M8	
FIS H 16 x 130 K	041903	8001132419038	■	20	20		16	110	140	FIS A M8-M10	
FIS H 20 x 85 K	041904	8001132419045	■	20	20		20	85	95	FIS A M12-M16, FIS E M10-M12	
FIS H 20 x 130 K	046703	4006209467039	■	20	20		20	110	140	FIS A M12-M16	
FIS H 20 x 200 K	046704	4006209467046	■	20	20		20	180	210	FIS A M12-M16	

FIS HK -mrežice za hemijsko ankerisanje, plastična. Fiksiranje sa odstojanjem											
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Min. Dubina ankerisanja	Max. Dubina izbušene rupe	Pogodno za	
				[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	[mm]		



FIS HK -mrežice za hemijsko ankerisanje - plastične

FIS H 18 x 130/200 K	045707	4006209457078	■	10	10		18	130	340	M10 - M12	
FIS H 22 x 130/200 K	045708	4006209457085	■	10	10		22	130	340	M 16	



FIS Set 18 x 130/200 M12/200

FIS Set 18 x 130/200 M12/200	047443	4006209474433	■	5	5		18	130	340	M12 im Set	
------------------------------	--------	---------------	---	---	---	--	----	-----	-----	------------	--

FIS HL - mrežica za hemijsko ankerisanje, metalna (1 metar)								
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje	Veliko pakovanje		Prečnik bušenja	Ukupna dužina	Pogodno za
			[Komada]	[Komada]		[mm]	[mm]	



FIS HL -mrežica za hemijsko ankerisanje, metalna (1 metar)

FIS H 12 x 1000 L	050598	4006209505984	10	10		12	1000	Ø6/M6 - Ø8/M8		
FIS H 16 x 1000 L	050599	4006209505991	10	10		16	1000	Ø8/M10 / Ø10/M12		
FIS H 22 x 1000 L	045301	4006209453018	6	6		22	1000	Ø12/M12 - Ø16/M16		
FIS H 30 x 1000 L	000645	4000657006451	4	4		30	1000	Ø16/M16 - Ø22/M22		

FIS H N - mrežica za hemijsko ankerisanje, plastična

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Min. Dubina ankerisanja [mm]	Min. Dubina izbušene rupe [mm]	Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------



FIS H N - mrežica za hemijsko ankerisanje, plastična

FIS H 16 x 85 N	050470	4006209504703	20	200		16	85	95	Ø8/M8
FIS H 18 x 85 N	050472	4006209504727	20	200		18	85	95	Ø10/M10
FIS H 20 x 85 N	050474	4006209504741	20	200		20	85	95	Ø12/M12

FIS E - anker sa unutrašnjim navojem za hemijsko ankerisanje



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Min. Dubina an- kerisanja [mm]	min. dubina bušenja [mm]	Min dubina zavrtnja [mm]	Max dubina zavrtnja [mm]
-----	---------	-----------------	-----	-----------------------	---------------------------------	--	----------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



FIS E - anker sa unutrašnjim navojem za hemijsko ankerisanje

FIS E 11 x 85 M6	043631	4006209436318	■	10	10		14	85	90	6	60
FIS E 11 x 85 M8	043632	4006209436325	■	10	10		14	85	90	8	60
FIS E 15 x 85 M10	043633	4006209436332	■	10	10		18	85	90	10	60
FIS E 15 x 85 M12	043634	4006209436349	■	10	10		18	85	90	12	60

Hemijsko pričvršćivanje u Gas-betonu

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Prečnik bušenja [mm]	Dubina izbušene rupe [mm]	Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	-------------------------	------------------------------	------------



PBB konsuna burgija

PBB konsuna burgija	090634	4006209906347	1	50		14	80 / 100	FIS A M8 - M12, FIS E M6 / M8
---------------------	--------	---------------	---	----	--	----	----------	----------------------------------

PBZ - plastični deo za centriranje ankera

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	------------



PBZ - plastični deo za centriranje ankera

PBZ	090671	4006209906712	10	10		FIS A M8 - M12, FIS E M6 / M8
-----	--------	---------------	----	----	--	----------------------------------

Pribor

ABG -pumpa za izdnavanje rupa

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	--



ABG -pumpa za izdnavanje rupa

AB G	089300	4006209893005	1	20		
------	--------	---------------	---	----	--	--

UPM 44 -upat hemija za ankerisanje



Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	DIBt	ETA	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		
-----	---------	-----------------	------	-----	-----------------------	---------------------------------	--	--



UPM 44 -upat hemija za ankerisanje

UPM 44	000856	4000657008561	■	■	6	6		1 Kartuša à 360 cm ³ /560 gr. 2 statička mešača
--------	--------	---------------	---	---	---	---	--	---

FIS -statički mešač

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Sadržaj
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	---------



FIS MR Plus

FIS MR Plus	545853	4048962324471	10	10		10 statička mešača FIS MR Plus
-------------	--------	---------------	----	----	--	--------------------------------



FIS UMR

FIS UMR	520593	4048962169386	10	10		10 statička mešača FIS UMR pogodan za sve kartuše od 585 ml
---------	--------	---------------	----	----	--	---

BS - četka za čišćenje za beton

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Izbušene rupe [mm]	Prečnik četke [mm]	Dužina [mm]
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------



BS - četka za čišćenje za beton

BS ø 8	078177	4006209781777	1	50		8	9	120
BS ø 10	078178	4006209781784	1	100		10	11	120
BS ø 12	078179	4006209781791	1	100		12	13	150
BS ø 14	078180	4006209781807	1	100		14	16	250
BS ø 16/18	078181	4006209781814	1	100		16/18	20	250
BS ø 20/22	052277	4006209522776	1	100		20/22	25	180
BS ø 24	078182	4006209781821	1	100		24	26	300
BS ø 25	097806	4006209978061	1	100		25	27	300
BS ø 28	078183	4006209781838	1	100		28	30	350
BS ø 30/32/35	078184	4006209781845	1	50		30/32/35	40	400

Montažni pribor za vezivne ankere (npr Reakcijski R , Highbond ankerFHB II)

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	------------



Adapter za postavljanje mašinom RA -SDS

RA-SDS	062420	4006209624203	1	1		Adapter odgovarajući za Inbus vijke
--------	--------	---------------	---	---	--	-------------------------------------



Adapter SK SW 8 1/2" VK

SK SW 8 1/2	001536	4000657015361	1	400		Adapter za ankerske šipke M8 - M22
-------------	--------	---------------	---	-----	--	------------------------------------



Adapter SDS plus 1/2" VK

SDS plus 1/2	001537	4000657015378	1	100		Adapter za ankerske šipke M8 - M16
--------------	--------	---------------	---	-----	--	------------------------------------



Adapter SDS max 1/2" VK

SDS max 1/2	001538	4000657015385	1	100		Adapter za ankerske šipke M16 - M20
-------------	--------	---------------	---	-----	--	-------------------------------------



Adapter SDS max 3/4" VK

SDS max 3/4	001539	4000657015392	1	50		Adapter za ankerske šipke M20 - M30
-------------	--------	---------------	---	----	--	-------------------------------------

SDS – Adapter sa unutrašnjim navojem M8

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	--



SDS – Adapter sa unutrašnjim navojem M8

SDS-Adapter M8	530332	4048962202441	1	1		
----------------	--------	---------------	---	---	--	--

Centrirajući klinovi

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Sadržaj
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--	---------



Centrirajući klinovi

Centrirajući klinovi	093076	4006209930762	1	1		10 klinova za montažu u plafonu
----------------------	--------	---------------	---	---	--	---------------------------------

Produžno crijevo / šlah							
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Dužina [mm]	Prečnik [mm]



FIS Produžno crijevo / šlah

Produžno crijevo / šlah Ø 9 (1,0 m)	048983	4006209489833	10	500		1000	9
Produžno crijevo / šlah Ø 15 (10,0 m)	530800	4048962205763	1	1		10000	15

ABP -pneumatski pištolj za izduvavanje rupa							
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Pogodno za	



ABP -pneumatski pištolj za izduvavanje rupa



Crevo za vazdušni pištolj

ABP -pneumatski pištolj za izduvavanje rupa	059456	4006209594568	1	25		FHB II-A M20 - M24	
Crevo za vazdušni pištolj	519527	4048962162530	1	1		-	

Mlaznica / dizna za vazdušni pištolj							
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Pogodno za	



Druckluftdüse

Mlaznica / dizna za vazdušni pištolj D12-D15	511956	4048962111439	2	2		Prečnik bušenja Ø 12 - 15 mm	
Mlaznica / dizna za vazdušni pištolj D16-D19	511957	4048962111446	2	2		Prečnik bušenja Ø 16 - 19 mm	
Mlaznica / dizna za vazdušni pištolj D20-D25	511958	4048962111453	2	2		Prečnik bušenja Ø 20 - 25 mm	
Mlaznica / dizna za vazdušni pištolj D30-D35	511959	4048962111460	2	2		Prečnik bušenja Ø 30 - 35 mm	
Mlaznica / dizna za vazdušni pištolj D40-D55	511960 1)	4048962111477	2	2		Prečnik bušenja Ø 40 - 55 mm	

1) Rok isporuke na upit

Četke za čišćenje

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		Boja
 Četke za čišćenje						
Četke za prečnik bušenja-Ø 12 mm	001490	4000657014906	1	50		Bijelo
Četke za prečnik bušenja-Ø 14 mm	001491	4000657014913	1	200		Plavo
Četke za prečnik bušenja-Ø 16 mm	001492	4000657014920	1	200		Crveno
Četke za prečnik bušenja-Ø 18 mm	001493	4000657014937	1	100		Žuto
Četke za prečnik bušenja-Ø 20 mm	001494	4000657014944	1	100		Zeleno
Četke za prečnik bušenja-Ø 25 mm	001495	4000657014951	1	100		Crno
Četke za prečnik bušenja-Ø 30 mm	090063	4000657900636	1	100		Sivo
Četke za prečnik bušenja-Ø 35 mm	090071	4000657900711	1	100		Smede
Četke za prečnik bušenja-Ø 40 mm	505061	4048962065411	1	25		-
Četke za prečnik bušenja-Ø 45 mm	506254	4048962072990	1	1		-
Četke za prečnik bušenja-Ø 55 mm	505062	4048962065428	1	25		-
 FIS – Produžni nastavak za četke						
FIS – Produžni nastavak za četke	508791	4048962095760	1	1		-

SDS-Adapter M8 IG

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		
 SDS-Adapter M8 IG						
SDS-Adapter M8 IG	530332	4048962202441	1	1		

Kontrolni šablon za četkice

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		
Kontrolni šablon za četkice	019684	4006209198647	1	1		

Pomočni element za injektiranje za rupe -Ø 12 - 55 mm

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Boja
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	------



Pomočni element za injektiranje

Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 12 mm	001497	4000657014975	10	5000	prirodna
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 14 mm	001498	4000657014982	10	10	Plavo
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 16 mm	001499	4000657014999	10	10	Crveno
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 18 mm	001483	4000657014838	10	5000	Žuto
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 20 mm	001506	4000657015064	10	5000	Zeleno
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 25 mm	001507	4000657015071	10	2500	Crno
Pomočni element za injektiranje (Ø 15) za rupe-Ø 20 mm	001508	4000657015088	10	5000	Zeleno
Pomočni element za injektiranje (Ø 15) za rupe-Ø 25 mm	001509	4000657015095	10	2500	Crno
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 30 mm	090689	4000657906898	10	10	Sivo
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 35 mm	090699	4000657906997	10	10	Smeđe
Pomočni element za injektiranje (Ø 15) za rupe-Ø 30 mm	090700	4000657907000	10	500	Sivo
Pomočni element za injektiranje (Ø 15) za rupe-Ø 35 mm	090701	4000657907017	10	500	Smeđe
Pomočni element za injektiranje (Ø 15) za rupe-Ø 40 mm	505079	4048962065541	10	10	Crveno
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 40 mm	505077	4048962065527	10	10	Crveno
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 45 mm	508909	4048962096422	10	10	Žuto
Pomočni element za injektiranje (Ø 9) za rupe-Ø 55 mm	505078	4048962065534	10	10	prirodna
Pomočni element za injektiranje (Ø 15) za rupe-Ø 45 mm	508910	4048962096439	10	10	Žuto
Pomočni element za injektiranje (Ø 15) za rupe-Ø 55 mm	505080	4048962065558	10	10	prirodna

Pomočni set za bušenje 3-delni

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	--



Pomočni set za bušenje 3-delni

Pomočni set za bušenje 3-delni	090819 1)	4000657908199	1	1	
--------------------------------	-----------	---------------	---	---	--

1) Rok isporuke na upit

SDS MAX alat za hrapavljenje ravne površin

Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	Pogodno za
-----	---------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	------------



SDS MAX alat za hrapavljenje ravne površin

Stocker	001253	4000657012537	1	12	SDS max prihvat alata
---------	--------	---------------	---	----	-----------------------

Pištolji za istiskivanje hemije za ankerisanje

Pištolji za istiskivanje FIS						
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		pogodan za



Pištolji za istiskivanje FIS DM S

FIS DM S	511118	4048962106503	1	10		Kartuše sa 150ml, 300ml, 360ml i 390ml Sadržaj Kao i 1-K Kartuše
----------	--------	---------------	---	----	--	--



FIS AC	096497	4006209964972	1	1		FIS AB 410 C
--------	--------	---------------	---	---	--	--------------



Pištolji za istiskivanje FIS AM

FIS AM	058000	4006209580004	1	1		Kartuše sa 150ml, 300ml, 360ml i 390ml Sadržaj Kao i 1-K Kartuše
--------	--------	---------------	---	---	--	--

345 BCX (inkl.2 Akku) Akku-Auspresspistole	546652 1)	4048962331219	1	1		Kartuše sa Kartuschen mit 150ml, 300ml, 360ml i 390ml Sadržaj
---	-----------	---------------	---	---	--	---

Akku-Auspresspistole 585 (inkl.2 Akku)	553137 1)	4048962364095	1	1		Kartuše sa 585ml Sadržaj
---	-----------	---------------	---	---	--	--------------------------



FIS DM S-L

FIS DM S-L	510992	4048962104721	1	1		Kartuše sa 585ml Sadržaj
------------	--------	---------------	---	---	--	--------------------------

1) Gefahrgut – kein Expressversand möglich.

Pneumatski pištolj za istiskivanje FIS						
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]		pogodan za



Pneumatski pištolj FIS AP

FIS AP	058027	4006209580271	1	1		Kartuše sa 150ml, 300ml, 360ml und 390ml Sadržaj Kao i 1-K Kartuše
--------	--------	---------------	---	---	--	--



FIS DP S-L

FIS DP S-L	511125	4048962106510	1	1		Kartuše sa 585ml Sadržaj
------------	--------	---------------	---	---	--	--------------------------

KPM 3 -pištolj za istiskivanje					
Tip	Br.Art.	GTIN (EAN-Code)	Pakovanje [Komada]	Veliko pakovanje [Komada]	pogodan za



KKPM 3 -pištolj za istiskivanje

KP M3	541441	4048962289640	1	20	Kartuše sa 150ml i 300ml Sadržaj Kao i 1-K Kartuše
-------	--------	---------------	---	----	--

Nagrade



Vaš trgovac

558289 · 04/2021 · Štampano u Austriji.

Zadržavamo pravo izmena zbog grešaka u izradi, tehničkih grešaka ili promene asortimana.

Isključujemo odgovornost za štamparske greške i nedostatke.

Asortiman 2021 / 2022

Serbian



fischer je tu za vas

FISCHER FIXING SYSTEMS

FISCHER AUTOMOTIVE

FISCHERTECHNIK

FISCHER CONSULTING

LNT AUTOMATION

fischer Austria Ges.m.b.H.
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
www.fischer.at · technik@fischer.at

Tel. +43 (0) 2252 / 53730
DIY - 20
Eksport - 30
Tehnika - 40
Administracija - 50
Fax +43 (0) 2252 / 53730
Velikoprodaja/Tehnika - 70
DIY / Administracija - 71

Firmenbuchnummer FN 112017G
ARA-Lizenz-Nr. 3491
Landesgericht Wr. Neustadt
DVR-Nummer 0095311
UID-Nr. ATU 39615403